

FRISCH. MOTIVIERT. ROUTINIERT.

NACHSAATSTRIEGEL PNEUMATICSTAR (-MD & -STI)

Der PNEUMATICSTAR ist für die Grünlandpflege als Nachsaatgerät, Untersaatgerät sowie für die Neuansaat geeignet. Dieser ist aus stabilem Profilrohrrahmen, der je nach Arbeitsbreite starr oder hydraulisch klappbar ist (Europa- oder Scherklappung). Bei extremen Bodenbedingungen können die Zinken der 6-reihigen Zinkenfelder über den Rahmen und den Oberlenker zusätzlich belastet werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Der PNEUMATICSTAR kann mit dem Sägerät P-BOX-MD mit mechanischem Antrieb ausgestattet werden. Alternativ dazu kann auch eine P-BOX-STI, bei der die Ausbringmenge mit der SPEED-TRONIC-Steuerung elektronisch geregelt wird, aufgebaut werden.



Type/ Arbeitsbreite in cm	Zinken	Tasträder	Prallteller	Felder	Säwalze	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
PNEUMATICSTAR 200 ¹⁾	84	2	8	1	B, E	25/18	260
PNEUMATICSTAR 300 ¹⁾	120	2	8	2	B, E	30/22	350
PNEUMATICSTAR 500 ²⁾	204	4	8	3	C, E	50/37	580
PNEUMATICSTAR 600 ²⁾	240	4	8	4	C, E	60/44	690
PNEUMATICSTAR 600 SR ²⁾	240	4	8	4	C, E	60/44	920
PNEUMATICSTAR 600 NR ³⁾	240	4	8	4	C, F	80/59	1100
PNEUMATICSTAR 900 ^{3,4)}	360	4	12	6	G, H	90/66	1400
PNEUMATICSTAR 900 SR ³⁾	360	4	12	6	G, H	90/66	1490
PNEUMATICSTAR 1200 ³⁾	480	4	16	8	D, F	100/74	1650
PNEUMATICSTAR 1200 SR ³⁾	480	4	16	8	D, F	100/74	1760

1) Rahmen starr - nicht klappbar

2) Rahmen hydraulisch klappbar

3) Rahmen hydraulisch klappbar mit Scherklappung

4) Auf 12 m aufflanschbar

SR = Schwerer Rahmen für Lohnunternehmer oder
Maschinengemeinschaften

NR = Mit mechanischem Gebläse, auch zur Ausbringung von Dünger
geeignet (Dosiereinheit sowie Verteilungsprallbleche aus rostfreiem Stahl),
verstärktes Getriebe, verstärkter Rahmen, keine Europaklappung, 500l
Tankvolumen

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinken ø 7 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 10 cm Verschleißlänge
- ✓ Echte 2,5 cm Strichabstand
- ✓ Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung
- ✓ Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über die gesamte Feldbreite
- ✓ Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro Feld
- ✓ Eingriffswinkel der Zinken 5-stufig verstellbar
- ✓ Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse (bis Artikel 59602)
- ✓ Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | Abstellstütze bei klappbaren Geräten
- ✓ Abstellstütze ab 3 m Arbeitsbreite
- ✓ Befülltreppen

Serienausstattung Sägerät P-BOX-MD:

- » Mengendosierung mechanisch über Tastrad und flexible Welle sowie einstellbares, stufenloses Ölbadgetriebe
- » Siehe P-BOX-MD

Serienausstattung Sägerät P-BOX-STI:

- » SPEED-TRONIC Bedienterminal: Übersichtliche & farbliche Menüführung, viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, automatische Abdrehprobe, autom. Vordosierung, Flächen- und Stundenzähler, ansprechendes Terminaldesign in Schutzklasse IP65, usw. - Stromversorgung mittels 3-poliger Steckdose
- » Mengendosierung elektrisch über Bodenradsensor - automatische Abschaltung am Vorgewende mittels Oberlenkersensor
- » Siehe P-BOX-STI

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Wie GRASS-MANAGER
- » Wie P-BOX-STI & P-BOX-MD



www.einboeck.at/
pro