



GROSS. LEISTUNGSFÄHIG. MÄCHTIG.

PNEUMATISCHER FRONTTANK JUMBO-SEED

Die Kombination des pneumatischen Fronttanks JUMBO-SEED mit einem Heckgerät wie Reihensäuger CHOPSTAR-SEEDER, Hackgerät CHOPSTAR oder Hackstängel AEROSTAR-CLASSIC, schafft eine günstige Gewichtsverteilung, spart Arbeitsgänge und reduziert den Bodendruck. Die Dosierung erfolgt über bis zu vier Einheiten, wobei je nach Bedarf die Abläufe durch Schieber verschlossen werden können. Dadurch kann der Fronttank individuell auf die jeweilige Verteiler- bzw. Reihenanzahl oder an die Arbeitsbreite des Heckgerätes angepasst werden.

Durch das starke hydraulische Gebläse wird Dünger oder Saatgut wie Getreide, Sojabohne, Ackerbohne, Raps, Grassamen, Zwischenfrüchte, Kleearten, Mischungen, Untersaaten usw. ideal nach hinten zu den Verteilerköpfen befördert, wo sie auf die benötigte Anzahl der Auslässe (abhängig von Reihenanzahl und/oder Arbeitsbreite) aufgeteilt werden. Die elektronische Dosierung wird über die STI-Steuerung vom Traktor aus eingestellt bzw. kontrolliert und sorgt für eine präzise, gleichmäßige Ausbringung.



Type	Tankvolumen Liter	Abmessungen in cm H - B - T	Gewicht ca. kg
JUMBO-SEED 1600	1600	167 - 230 - 146	600

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Mengendosierung elektrisch - geschwindigkeitsgeregelt wahlweise GPS-Sensor, Radar, oder Traktorsignal mittels 7-poligem Signalkabel
- ✓ SPEED-TRONIC Bedienterminal: Übersichtliche & farbliche Menüführung, viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, automatische Abdrehprobe, autom. Vordosierung, Flächen- und Stundenzähler, ansprechendes Terminaldesign in Schutzklasse IP65, usw. - Stromversorgung mittels 3-poliger Steckdose
- ✓ Fronttank aus Stahlblech mit Behältersieb: Tankvolumen 1600 Liter | Anbaukategorie II
- ✓ Große Tanköffnung für komfortables Befüllen
- ✓ Unterbau und Dosiereinheit aus rostfreiem Stahl
- ✓ Hydraulisches Gebläse: Ein doppelwirkender Hydraulikanschluss (Durchfluss mit bis zu 30 l/min) & ein druckloser Rücklauf mit ¾ Kupplung notwendig
- ✓ Abschaltbare Rührwelle
- ✓ Zellenradschleuse - zur Erhöhung des Strömungsdruckes
- ✓ Doserräder 1 x fein und 1 x grob (verfügbare fein - mittel - grob)
- ✓ Bis zu 4 Dosiereinheiten mit Zellradschleuse
- ✓ Abdrehkörbe | Befülltrappe | Abstellstützen

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Diverse Verteilerköpfe für Heckgerät
- » Hydraulikset (wenn die Hydraulikanschlüsse nur hinten am Traktor verfügbar sind)
- » Unterschiedliche Doserräder
- » Abdrehtaster am JUMBO-SEED montiert
- » Leermelder
- » Räder an den Abstellstützen
- » GPS-Geschwindigkeitssensor, Radarsensor oder 7-poliges Signalkabel
- » Oberlenker- oder Hubwerkssensor (nicht notwendig bei 7-poliges Signalkabel)
- » Verlängerungskabel 5 m für Sensoren
- » Warntafeln mit Halter für Frontgerät - mit Blinker nach vorne



Perfektion in allen Details: Elektronische Dosierung mit SPEED-TRONIC Bedienterminal, 4 Auslässe, leistungsstarkes hydraulisches Gebläse, usw.