

Борона гидрофицированная универсальная «Кузбасс» БГУ-16-Ш, БГУ-18-Ш, БГУ-20-Ш



Борона предназначена для:

- ✓ ранневесеннего боронования – «прибивка влаги»;
- ✓ заделки удобрений;
- ✓ выравнивания поверхности поля;
- ✓ уничтожения всходов сорняков;
- ✓ разрушения почвенной корки;
- ✓ боронования по всходам зерновых и технических культур;
- ✓ рыхления верхнего слоя почвы.

Уникальность данной сельхозмашины в том, что полотна работают в трёх плоскостях и состоят из толстостенных труб, соединенных между собой звеньями круглозвенной цепи, на которые установлены зубья ромбического профиля.

Главное отличие от других видов борон: на метр рабочей ширины захвата машины приходится 66 зубьев.



Бороны шлейф БГУ-16, БГУ-18 и БГУ-20 используются на любых агрофизических свойствах почвы.

Для исключения забивания пожнивными остатками имеется возможность изменения угла атаки зуба: 50° и 70°.



Технические характеристики борон гидрофицированных универсальных «Кузбасс» БГУ-16-Ш, БГУ-18-Ш, БГУ-20-Ш

Характеристики	БГУ-16-Ш	БГУ-18-Ш	БГУ-20-Ш
Производительность, га/час	До 24	До 27	До 33
Рабочая ширина захвата, м	16	18	22
Рабочая скорость, км/ч	До 15		
Транспортная скорость, км/ч	До 15		
Глубина обработки, мм	30... 80		
Масса, кг	5160±50	5560±50	6510±50
Габаритные размеры, мм			
В рабочем положении:			
длина±100	11250		
ширина±100	15870	17600	22110
высота±50	1015		
В транспортном положении:			
длина±100	12730	13600	15850
ширина±100	3640		
высота±100	3970		
Обслуживающий персонал, чел.	1		
Потребляемая мщность, л.с.	150	180	210
Рекомендуемая мощность трактора, л.с.	180	210	250



г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15
Тел.: 8(384-2) 44-13-06, 28-68-44
Факс: 44-10-63, 28-59-91



E-mail: sale@agrokem.ru
www.agrokem.ru