

PRZYCZEPA T-617/4

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~ 14 300 kg*
Ładowność techniczna	~ 15 300 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw)	~5 700 kg* (z nadstawami - standard)
Ilość osi	2 (tandem)
Długość	7645 mm
Szerokość	2 550 mm
Wysokość bez nadstaw	~2 380 mm
Wysokość z nadstawami	~2 880 mm
Typ skrzyni	Skorupowa, nie paletowa
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	6 020 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	2 200 mm
Wysokość ścian skrzyni (bez nadstaw)	1 500 mm (z nadstawami - standard)
Wysokość platformy od podłoża	~1 380 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	5 / 4 mm
Powierzchnia ładunkowa	12,9 m ²
Pojemność ładunkowa - bez nadstaw (z nadstawami)	13,1 m ³ (19,7 m ³)
Rozstaw kół	1 900 mm
Rozstaw osi	1 480 mm
Zawieszenie	resory paraboliczne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	3 000 kg
Wysokość sprzęgła dyszla – min	jeden dystans dyszla (standard) - 615 mm dystans + płyta - 550 mm dwa dystanse dyszla - 430 mm
Wysokość sprzęgła dyszla – max	
Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi	1. 9 000 kg 2. 9 000 kg
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	81 kW / 110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	-- / 45
System wywrotu	tylnozsyp

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Wysokość ścian 1000 mm o gr 4mm
Nadstawy wysokość 500 mm o gr. 2,5 mm
Haki zabezpieczające tylną ścianę
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel z wymiennym okiem, amortyzowany na gumach, homologowany
Przykręcane ciągnio zaczepu fi 50
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa/farba nawierzchniowa) wysokiej klasy farbami
Skorupowa skrzynia ładunkowa wykonana z blach 4mm (ściany) i 5mm (podłoga). Podłużnice główne skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych 150x150x8
Podłoga z jednego arkusza blachy o grubości 5mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
Homologowany zderzak cynkowany ogniowo
Okno rewizyjne w ścianie przedniej, nadstawie
Tylne ścianę otwieraną hydraulicznie
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki, elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy
Zamki hydrauliczne na siłownikach zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem ściany tylnej
Koła 385/65 R22,5 (nowe lub regenerowane)
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 100 mm, hamulec 406 x 120
Zawieszenie na resorach parabolicznych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T)
Błotniki kół

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła ocynkowanym ogniowo

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3 **

Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo

Podest roboczy cynkowany ogniowo

Oświetlenie full LED

Dopłata do kół 550/45 R22,5 „nowe”

Koło zapasowe 385/65 R22,5 „nowe”

Koło zapasowe 550/45 R22,5 „nowe”

Dopłata do kół 550/60 R22,5 „nowe”

Koło zapasowe 550/60 R22,5 „nowe”

Oś skrętna - wleczona

Plandeka rolowana **

Szybkozłazce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Ciężno zaczepu K80

Oko dyszla 40mm

Komplet osłon bocznych (rowerowych)

Zaczep manualny do drugiej przyczepy

Zbiornik na wodę + dozownik na mydło***

Skrzynia narzędziowa***

** - dostępne tylko z nadstawami

*** - jest możliwy jednoczesny montaż skrzynki narzędziowej i zbiornika na wodę

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA
OGNIOWO

