



WIRKUNGSVOLL. BEWÄHRT. LANGLEBIG.

HACKSTRIEGEL AEROSTAR-CLASSIC

Weltweit tausendfach im Einsatz ist der Striegel AEROSTAR-CLASSIC zu einem festen Bestandteil des mechanischen Pflanzenschutzes geworden. Er wurde von uns über 3 Jahrzehnte hinweg stetig weiterentwickelt und ist zu einer mehr als verlässlichen Alternative der chemischen Unkrautbekämpfung geworden. Die beweglichen Striegelfelder des AEROSTAR-CLASSICs folgen, unabhängig von seiner Arbeitsbreite, den verschiedensten Bodenbedingungen perfekt – für ein optimales Arbeitsergebnis. Für empfindliche Sonderkulturen oder Blindstriegeln kann der AEROSTAR-CLASSIC mit extra langen Zinken und einer hydraulischen Zinkenverstellung ausgestattet werden. Er stellt dann eine Vorstufe zum AEROSTAR-EXACT dar, der dahingehend noch weiter optimiert wurde.



Type/ Arbeitsbreite in cm	Felder	Tasträder	Zinken	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
STARR nicht klappbar:					
AEROSTAR-CLASSIC 150	1x1,5	2	60	15/11	190
AEROSTAR-CLASSIC 210	1x2,1	2	84	20/15	200
AEROSTAR-CLASSIC 300	2x1,5	2	120	30/22	280
Hydraulisch klappbar:					
AEROSTAR-CLASSIC 450	3x1,5	2	180	40/29	500
AEROSTAR-CLASSIC 510	1x2,1 / 2x1,5	2	204	50/37	520
AEROSTAR-CLASSIC 600	4x1,5	2	240	60/44	620
AEROSTAR-CLASSIC 600 ³⁾	4x1,5	4	240	60/44	740
AEROSTAR-CLASSIC 750	5x1,5	4	300	65/48	850
AEROSTAR-CLASSIC 810	4x1,5 / 1x2,1	4	324	70/51	870
AEROSTAR-CLASSIC 900 N ⁴⁾	6x1,5	4	360	70/51	980
AEROSTAR-CLASSIC 900 ¹⁾	6x1,5	4	360	80/59	1170
AEROSTAR-CLASSIC 1200 ¹⁾	8x1,5	4	480	90/66	1310
AEROSTAR-CLASSIC 1350 ^{1, 2)}	9x1,5	4	540	110/81	1350
AEROSTAR-CLASSIC 1500 ^{1, 2)}	10x1,5	4	600	130/95	1600
AEROSTAR-CLASSIC 1800 ^{1, 2, 5)}	12x1,5	6	720	180/133	2490

1) Mit Scherklappung

2) Transporthöhe ca. 4,6 m - hydr. Transportsicherung

3) Aufflanschbar auf 9 m

4) Abflanschbar auf 6 m

5) Transportbreite 6 m

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinken Ø 7 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 10 cm Verschleißlänge
- ✓ Echte 2,5 cm Strichabstand
- ✓ Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung
- ✓ Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über die gesamte Feldbreite
- ✓ Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro Feld
- ✓ Eingriffswinkel der Zinken 5-stufig verstellbar
- ✓ Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse (bis Artikel 51090)
- ✓ Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | Abstellstütze bei klappbaren Geräten
- ✓ Große kugelgelagerte Stützräder, Dimension 16x6,50/8 (bei Geräten mit Scherklappung 18x8,50/8)"
- ✓ Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch Parallelführung (bei klappbaren Geräten)

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Zinken 490 mm lang, Ø 8 mm
- » Zinken 490 mm lang GERADE, Ø 8 mm
- » Zinken 380 mm lang, Ø 6,5 mm
- » Zinken 490 mm lang, Ø 6,5 mm
- » Zinken 600 mm lang, Ø 7 mm mit Feldfixierung vorne
- » Hydraulische Zinkenverstellung
- » Gefedertes Frontstreifblech verstellbar mit Feldfixierung
- » Striegelverbreiterung um 30 cm
- » Hydraulische Transportsicherung
- » Zinkenaufhängung für Reihenkulturen
- » Spurweite stufenlos verstellbar bis 2,15 m
- » Doppelbereifung in der Spur
- » Steuerventil elektrisch angesteuert
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX-STI bis 12 m
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung