



PRÄZISE. INTENSIV. ZIELSICHER.

PRÄZISIONSHACKGERÄT CHOPSTAR-TWIN

Das CHOPSTAR-TWIN Präzisionshackgerät wurde für das exakte Hacken über der Reihe entwickelt. Das Hackparallelogramm arbeitet hier nicht klassisch zwischen den Reihen, sondern ist direkt über der Reihe angeordnet. Dadurch kann ein sehr schmales Hackband realisiert werden, was die Möglichkeit bietet, junge Bestände sehr früh und zugleich eng zu hacken.

Dies wird durch im Winkel verstellbare Hohl scheiben in Kombination mit nachfolgenden Winkelmessern erreicht: zwei eng an der Pflanzenreihe laufende Farmflexräder sichern eine exakte Arbeitstiefe der Hackelemente. Der CHOPSTAR-TWIN ist in Kombination mit der Kameralenkung ROW-GUARD bestens als Präzisionshackgerät für Sonderkulturen, Getreide, Sojabohne, Rüben, Mais, Gemüse, Kräuter usw. geeignet



Reihen	Reihenabstand in cm	Rahmen	Transportbreite ca. in m	Rahmenbreite ca. in m	Zinken	Körper	ab PS/KW	Gewicht ca. kg MIN
5	45	S	2,30	2,00	10	5	30/22	580
6	45	S	2,75	2,45	12	6	40/30	610
8	45	K	3,00	3,35	16	8	60/44	940
12	45	K	3,00	5,15	24	12	70/51	1 330
15	45	K	3,20	6,50	30	15	90/66	1 730
18	45	K	4,80	7,85	36	18	130/96	2 070
18	45	P	3,00	7,85	36	18	130/96	2 260
24	45	K	6,70	10,55	48	24	160/118	2 650
24	45	P	3,00	10,55	48	24	160/118	2 860

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.

STANDARD EQUIPMENT

- ✓ Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit Paketklappung)
- ✓ Diverse Traktoranhängungen z.B. über den Verschiebrahmen ROW-GUARD, Kat. 2, Kat 3, oder mit Oberlenkerlenkung
- ✓ TWIN-Hackkörper über der Reihe montiert mit Schneidscheiben-Winkelmesser-Kombination inkl. SMART-GRIP-Schnellverstellung für Reihenabstände ab 35 cm
- ✓ Großdimensionierte, nachstellbare Parallelogramme für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. Hauptrahmen-Schnellklemmung
- ✓ Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar
- ✓ Höhenverstellbare Doppel-Farmflex-Tasträder, kugelgelagert, ø 300 mm / 65 mm

OPTIONS

- » Nachlaufwerkzeuge wie Fingerhacken, Nachlaufstrielgel, Rollstrielgel, Häufelscheiben, usw.
- » Schnellwechsel-Funktion der Nachlaufwerkzeuge
- » Fingerhacke mit eigenem Parallelogramm, SMART-GRIP-Schnellverstellung sowie federbelastbar
- » Bypass-Zinken zum Bearbeiten des Zwischenraums
- » Hydraulische Parallelogrammaushebung SECTION-CONTROL mit bis zu 35 cm Aushubhöhe sowie Aushub von Hackkörper und Nachlaufwerkzeugen zugleich inkl. ordentlicher Schlauchverlegung
- » Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD
- » Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED
- » Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie Sonderanfertigungen