



BREIT. KLAR. STANDHAFT.

HACKGERÄT CHOPSTAR-FRONT

Das Fronthackgerät CHOPSTAR-FRONT kann bei einem Reihenabstand von 45 bis 150 cm eingesetzt werden, wie z.B. in Soja, Mais, Kürbis oder Sonnenblumen. Je nach Reihenabstand werden 3, 5 oder bis zu 10 Scharen verbaut. Das geschobene Fronthackgerät kann mit zusätzlichen Arbeitswerkzeugen wie Fingerhacken, Nachlaufstriegel, Pflanzenschutzelemente oder Häufelwerkzeuge ausgestattet werden. Für beste Sicht unterstützt ein Spuranzeiger den Fahrer.



Zum Hacken von Mais, Soja, Kürbis, usw. in Front - geschoben für engsten Traktorankbau!



Reihen	Reihenabstand in cm	Rahmen	Transportbreite ca. in m	Rahmenbreite ca. in m	Zinken	Körper	ab PS/KW	Gewicht ca. kg MIN
2	150	S	3,00	3,20	20	3	40/30	440
3	150	K	3,00	4,70	30	4	60/44	900
3	45	S	1,60	1,55	10	4	30/22	335
4	45	S	2,00	2,00	13	5	30/22	400
6	45	S	3,00	2,90	19	7	40/30	530
8	45	K	3,00	3,80	25	9	60/44	830
12	45	K	3,00	5,60	37	13	70/51	1 160
2	70	S	1,60	1,60	11	3	20/15	340
4	70	S	3,00	3,00	21	5	40/30	430
4	70	K	3,00	3,00	21	5	50/37	570
6	70	S	4,40	4,40	31	7	60/44	560
6	70	K	3,00	4,40	31	7	60/44	860
7	70	K	3,00	5,10	36	8	70/51	940
8	70	K	3,20	5,80	41	9	80/59	1 020

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit Paketklappung)
- ✓ FRONT-Hackkörper für Reihenabstände von 45 bis 150 cm und 3 oder 5/10-zinkige Bestückung
- ✓ Großdimensionierte, nachstellbare Parallelogramme für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. Hauptrahmen-Schnellklemmung
- ✓ Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar
- ✓ Höhenverstellbare Farmflex-Tasträder, kugelgelagert, ø 300 mm / 100 mm
- ✓ Diverse Hackwerkzeuge wie Vibrozinken, Hartmetallscharen, Winkelmesser, Häufelscharen, usw.

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Nachlaufwerkzeuge wie Fingerhacken, Nachlaufstriegel, Rollstriegel, Häufelscheiben, usw.
- » Diverse Pflanzenschutzelemente, hochsteckbar, höhenverstellbar, mit Schnellverstellungen und parallelogrammgeführt (je nach Version)
- » Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD
- » Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED
- » Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie Sonderanfertigungen