

ROZRZUTNIK N-233/4

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	N-1 110 11
Ładowność administracyjna	~ 3 980 kg *
Ładowność techniczna	~ 3 980 kg *
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	5 700 kg
DMC wg. rozporządzenia 2015/208 (tylko obciążenie na osiach)	3 900 kg
Masa własna	~ 1 720 kg *
Ilość osi	1
Adapter	A2HS - 2 bębny poziome ślimakowe
Długość	5 810 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 720 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (górze)	3 770 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	500 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 070 mm
Wysokość załadunku	1 570 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2 mm
Napęd przenośnika	Mechaniczny z wałka WOM
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	3,5 m3 (usypowa 4 m3)
Rozstaw kół	1 500 mm
Zawieszenie	szttywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 800 kg
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	430 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	900 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	3 900 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33kW / 45KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~2 - 3 m**

* masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Wysokość ścian 500 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo

Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowany ogniowo

Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo

Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem 2015/208

Napęd mechaniczny przenośnika z wałka WOM z 9-stopniową regulacją

Cynkowana ogniowo osłona adaptera

Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa

Przykręcane cięgno zaczepu fi 50

"Rama dolna cynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników hutniczych 160

Rama górna ocynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników zimnogiętych 160"

Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z profilu 50x25x3

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, przednie oświetlenie LED, odbłaski obrysowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania

Nowe koła 11,5/80-15,3

Oś renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Zawieszenie sztywne

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZyny

Cynkowane ogniwo nadstawy objętościowe z tylną klapą grawitacyjną - wysokość 500 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)

Ściana tylna o wysokości 500 mm, cynkowana ogniwo (burta, montowana w miejsce adaptera)

Podpora dyszla hydraulicznego

Deflektor (dotyczy adaptera pionowego)

Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)

Adapter A4V - 4 bębny ślimakowe pionowe z talerzami i ładą do wapna, ocynkowany ogniwo

Oświetlenie full LED

Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania

Nowe koła 400/60-15,5

WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem

WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Cięgno zaczepu fi 40

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

