

ANHÄNGER T-104/7

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



✓ **EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
on galvanized parts

Modelljahr 2022

wersja.2.2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-1 A21 71
Administrative Nutzlast	~ 12.300 kg*
Technische Nutzlast	~ 12.300 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	16.000 kg
Zul. Gesamtgewicht nach Verordnung 2015/208 (nur Achslast)	16.000 kg
Leergewicht (ohne Aufsatzwände)	~3.700 kg*
Anzahl der Achsen	2
Länge	6.820 mm
Breite	2.550 mm
Höhe ohne Aufsatzwände	~2.210 mm
Höhe mit Aufsatzwänden	~2.810 mm
Art des Ladekastens	Diele, Palette
Länge des Ladekastens außen:	4510 mm
Breite des Ladekastens innen vorne/hinten	2415 mm
Höhe der Ladekastenvände (ohne Aufsatzwände)	800 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	~1.410 mm
Dicke des Bodenblechs/der Wand	5 / 2,5 mm
Ladekasten	10.9 m ²
Ladevolumen - ohne Aufsatzwände (mit Aufsatzwänden)	8,7 m ³ (Aufsatzw. 600 - 15,2 m ³ , Aufsatzw. 800 - 17,4 m ³)
Radstand	1.900 mm
Achsabstand	3.035 mm
Suspension	Blattfedern
Kupplungshöhe der Deichsel – min.	550 mm
Kupplungshöhe der Deichsel – max.	1.200 mm
Max. zulässige Stützlast der Achse	1. 8000 kg 2. 8.000kg
Tire size	385/65 R22,5
Design speed	40 km/h
Minimum demand for tractor power	58,8 kW / 80 PS
Kippwinkel des Ladekastens (nach hinten/zur Seite)	45 / 50
Kippvorrichtung	Dreiseitig

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

STANDARD AUSSTATTUNG

Feuerverzinkte Wände mit einer Höhe von 800 mm und Stärke von 2,5 mm

Zentralverriegelte Wände (untere Seitenwände)

Leiter auf der Außenseite und Stufen im Innern des Ladekastens feuerverzinkt, mit rutschfesten Stufen für einen einfacheren Einstieg in den Ladekasten.

Feuerverzinkte Wartungsstütze des Ladekastens

„Y“-Deichsel mit auswechselbarem Ende, Homologation nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013*2015/208 ND

Angeschraubter Kupplungszug fi 40

Verzinkter Rahmen des Ladekastens

Hauptlängsbalken (mit variablem Querschnitt) des Ladekastens aus gebogenen Blechen mit erhöhter Festigkeit

Der verzinkte Boden des Ladekastens ist verschweißt aus zwei 5 mm starken, angeschraubten und vernieteten Bodenblechen.

Feuerverzinkter Unterrahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus geschlossene Profilen 200 x 80 x 6 und 160 x 80 x 6.

Über Kurbel betätigte Handbremse

Feuerverzinkter Kornschieber mit Verriegelung in der Rückwand.

Einstellbare Federn zum Halten der Deichsel

Feuerverzinkter homologierter Stoßfänger

Flachspanner der Seitendielen

Palettenbreite

Schutz der Kipphydraulik vor übermäßigem Kippen des Ladekastens durch Absperrventil.

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Kipphydraulik des Ladekastens aus galvanisch verzinkten Stahlrohren und elastischen Leitungen.

Hydraulikleitungen für Schlepper vom Typ ISO 7241-1 DN 12,5

Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.

Hydraulik-, Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.

Neuer Reifen 385/65 R22.5

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 406 x 120

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Vierstufiger Teleskop-Hydraulikzylinder mit Gelenkaufhängung und einem Hub von 1700 mm. Nutzskraft in der vierten Stufe mit dem Durchmesser 120mm bei einem Nenndruck von 16 MPa = 180 kN (ca. 18,3 t)

Kotflügel

ZUSATZAUSSTATTUNG
Reserveradwinde mit feuerverzinkter Radhalterung**
Feuerverzinktes Planengestell aus geschlossene Profilen 40 x 40 x 3
Feuerverzinkte Aufsatzwände, Höhe 600 mm mit einer Blechstärke von 2,5 mm
Feuerverzinkte Aufsatzwände, Höhe 800 mm mit einer Blechstärke von 2,5 mm
Feuerverzinkte Schüttrinne
Feuerverzinkte Arbeitsbühne
Vollständige LED-Beleuchtung
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Aufpreis für Räder 400/60 22,5 „neu“
Reserverad 400/60 22,5 „neu“
Reserverad 385/65 R22,5 „neu“
Rollplane
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
DUPLEX - angestrichenes Wand-Set
DUPLEX - angestrichenes Aufsatzwände-Set
Zugöse der Deichsel 50 mm
Komplett seitlicher Auffahrschutz
Automatische Kupplung für zweiten Anhänger
Manuelle Kupplung für zweiten Anhänger
Wassertank + Seifenspender**
Werkzeugkasten**

** - im Fall der Montage einer Reserveradwinde mit Radaufhänger ist keine Montage des Wassertanks mit Seifenspender und des Werkzeugkastens möglich

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden.



AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION

CynkoMet®
Czarna Białostocka

| Landwirtschaftlicher Anhänger T-104/7 | 12 TONNEN

