



LOYAL. AUFBAUEND. SPARSAM.

MECHANISCHES SÄGERÄT DRILLBOX

Die DRILLBOX kann auf jedes beliebige Gerät mit starrem Rahmen (Grubber, Scheibenegge, ...) aufgebaut werden. Mit den mechanischen Sägeräten können über das Schubradsystem mit Prallteller im Übersaatverfahren einfach und günstig sämtliche Zwischenfrüchte und deren Gemenge ausgebracht werden. Die einfache Saatmengenverstellung erfolgt über einen Drehknopf für Fein-, und mittels Hebel für Grobeinstellung, ab ca. 5 kg Saatgut pro Hektar. Durch die speziell geformten Verteilungsprallbleche wird das Saatgut gleichmäßig verteilt. Der Antrieb erfolgt über ein eigenes großdimensioniertes Bodenantriebsrad mit Antriebskassette. Einschweißecken im Inneren des Behälters garantieren auch in Hanglagen eine exakte Ausbringung.

Das mechanische Sägerät DRILLBOX ist bestens geeignet bei schnellerer Arbeitsgeschwindigkeit (Grubber, Scheibenegge, ...) und ab ca. 70 cm Aufbauhöhe (mit 8 bzw. 9 Auslässen).



Type/ Arbeitsbreite cm	Kastenbreite in m	Transportbreite in m	Tankvolumen in Liter	Auslässe	Gewicht ca. kg
DRILLBOX 260	2,72	2,95	215	8	145
DRILLBOX 300	2,84	3,00	230	9	150

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Säkörperabstand 34 cm
- ✓ Rührwelle ist nachrüstbar und befindet sich knapp über dem Särad
- ✓ Großdimensionierter Bodenantrieb ø 600 mm mit zwei langen Antriebskassetten aus Metall
- ✓ Abdrehwanne
- ✓ Genaue Ausbringung durch Schubradsystem
- ✓ Aufbaukonsolen mittels Zahnscheibe im Winkel verstellbar
Für 60-, 70-, 80-, 90-, 100-Formrohr variabel
- ✓ Deckel mit Haubenverschluss versehen
- ✓ Minderpreis bei Wegfall des Bodenantriebs
- ✓ Verteilungsprallbleche
- ✓ Hohe Einschweißecken (kein Verrutschen des Saatgutes)
- ✓ Deckelabdichtung (kein Saatgutverlust)
- ✓ Großes Schauglas bis zum Behälterboden

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Rührwerk
- » Bodenantrieb auf Achse der Nachlaufwalze
- » Zusätzlicher Bodenantrieb ohne Antriebskassette
- » Zusätzliche Satz Haltekonsolen (=2 Stk.)



Tausendfach bewährte Sätechnik - passend für viele starre Grubber, Scheibeneggen, usw.