

ROZRZUTNIK N-233/6

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



**HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



GWARANCJA
12 miesięcy
bez watka WOM



GWARANCJA
24 miesiące
z zakupem watka WOM



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

wersja.1.2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	N-1 310 11
Ładowność administracyjna	~ 4 500 kg *
Ładowność techniczna	~ 4 500 kg *
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	6 640 kg
DMC wg. rozporządzenia 2015/208 (tylko obciążenie na osiach)	4 850 kg
Masa własna	~ 2 140 kg *
Ilość osi	1
Adapter	A4VS - 4 bębny pionowe
Długość	5 810 mm
Szerokość	2 100 mm
Wysokość	2 735 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (górze)	3 770 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 720 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	750 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 085 mm
Wysokość załadunku	1 835 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2 mm
Napęd przenośnika	Mechaniczny z wałka WOM
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	5 m3 (usypowa 5,6 m3)
Rozstaw kół	1 500 mm
Zawieszenie	szttywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 800 kg
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	445 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	915 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	4 850 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33kW / 45KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~4 - 6 m**

* – masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** – szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Wysokość ścian 750 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo

Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ład do wapna, ocynkowany ogniowo

Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo

Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem 2015/208

Napęd mechaniczny przenośnika z wałka WOM z 9-stopniową regulacją

Cynkowana ogniowo osłona adaptera

Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa

Przykręcane ciągnio zaczepu fi 50

"Rama dolna cynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników hutniczych 160

Rama górna ocynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników zimnogiętych 160"

Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z profilu 50x25x3

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, przednie oświetlenie LED, odbłaski obrysowe

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania

Nowe koła 400/60-15,5

Oś renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Zawieszenie sztywne

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą grawitacyjną - wysokość 500 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)
Ściana tylna o wysokości 500 mm, cynkowana ogniowo (burta, montowana w miejsce adaptera)
Podpora dyszla hydraulicznego
Deflektor
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania
WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem
WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Cięgno zaczepu fi40

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

Cennik na stronie internetowej www.cynkomet.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca firmy CynkoMet Sp. z o.o.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka

