



FEINFÜHLIG. VOLLKOMMEN. AGGRESSIV.

PREMIUMHACKSTRIEGEL AEROSTAR-FUSION

Mit dem Premiumhackstriegel AEROSTAR-FUSION können sowohl Standard-Ackerkulturen wie Mais, Soja, Sonnenblumen, Getreide, Ackerbohnen, Zuckerrüben usw. sowie Beet- oder Dammkulturen (z.B. Kartoffel) und Spezialkulturen (z.B. Gemüse, Kräuter usw.) effizient und wirksam gestriegelt werden. Die Aggressivitätseinstellung des Premium-Hackstriegels erfolgt hydraulisch und kann zwischen äußerst sanft (beim Blindstriegeln) oder ultra stark (beim Krustenbrechen) angepasst werden. Der Anpressdruck liegt beim AEROSTAR-FUSION bei bis zu 7 kg pro Zinke. Der Premium-Striegel zählt in allen Bereichen wie Zinkenanzordnung, -verstellung und -fixierung, Bereifung oder der Rahmenbauart zum absoluten Superstar der Hackstriegel-Branche.

Der **AEROSTAR-FUSION** ist einer von 9 unterschiedlichen Striegeltypen aus dem Hause Einböck. Er ist neben den klassischen Zinkenstriegeln **AEROSTAR-CLASSIC** sowie **AEROSTAR-EXACT** und dem Rollstriegel **AEROSTAR-ROTATION** der vierte Striegel für die Kulturpflege.



AEROSTAR-FUSION	200	300	470	530	600	750	900H	900	1200	1350	1500	1800
Arbeitsbreite (m)	2,02	2,97	4,70	5,38	6,22	7,56	9,24	9,24	12,26	13,60	15,29	18,30
Transportbreite (m)	2,05	3,00	2,35	2,35	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,30
Abstellhöhe (m)	1,30	1,30	2,40	2,74	3,00	3,84	3,84	3,55	3,55	3,90	3,90	4,00
Gewicht Basisgerät (ca. kg)	460	575	990	1060	1170	1310	1730	1980	2420	3130	3340	4750
ab PS/kW	40/29	50/37	60/44	70/52	80/59	90/66	100/74	100/74	120/88	140/103	160/118	240/177
Hydr. Steuergeräte (DW)	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Anbaukategorie (Kat./mm)	I / Ø 22 II / Ø 28	I / Ø 22 II / Ø 28	II / Ø 28	II / Ø 28	II / Ø 28	II / Ø 28	II / Ø 28	II / Ø 36	II / Ø 36	II / Ø 36	III / Ø 36	III / Ø 36
Zinkenanzahl	72	106	168	192	222	270	330	330	438	486	546	654
Felder	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	7
Klappung	-	-	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x
Tasträder (vorne + hinten)	2+2	2+2	4+2	4+2	4+2	4+2	4+2	4+2	6+2	6+4	6+4	8+6

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinken ø 7 mm, 530 mm lang | einzeln auswechselbar | 10 cm Verschleißlänge | Zinken-Schnellwechselsystem
- ✓ Echte 2,8 cm Strichabstand
- ✓ Extrem hoher Durchgang bis zu 53 cm für ein Striegeln in hohen Kulturen sowie Dämmen
- ✓ Doppelfeder ohne Seilzüge über dem Rahmen angeordnet
- ✓ Sanftes Striegeln mit Zinken-Eigengewicht & max. Anpressdruck bis zu 7 kg
- ✓ Stabile Führung der Zinken durch „langgezogene“ langlebige Zinken-Kunststoffhalterung
- ✓ 6-reihige Striegelfelder mit verdrehfesten Zinkenrohren
- ✓ Hydraulische Zinkenverstellung mit Positionsanzeige
- ✓ Hydraulisch hochklappbare Zinken
- ✓ Geschlossene Rahmenbauweise - anpassbarer Rahmen: starr oder beweglich
- ✓ Hydraulische Vorgewendestellung & Transportsicherung
- ✓ Oberlenkeranbau mit Langloch - für optimale Anpassung in hügeligem Gelände
- ✓ Exakte Tiefenführung durch Tasträder vorne und hinten am Gerät
- ✓ Zwei Tasträder direkt in der Traktorspur
- ✓ Hintere Tasträder schwenkbar sowie mit einstellbarem Nachlaufstriegel inkl. Parkposition
- ✓ Große kugelgelagerte Stützräder mit Ackerstollenprofil
- ✓ Schnellverstellung aller Stützräder mit Einmesshilfe
- ✓ Abstell-/Entlastungsstütze vorne ab 5-teiligen Geräten - ab Modell 54130 zusätzlich hinten

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Zinken mit Hartmetallbeschichtung
- » Mechanisch schwenkbare Stützräder (ab Modell 900)
- » Hydraulisch schwenkbare Stützräder (ab Modell 900)
- » Weitere Tasträder
- » Steuerventil elektrisch angesteuert
- » Fronttank JUMBO-SEED
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX-STI bis 12 m
- » SMART-CONTROL ISOBUS-Bedienung
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Weiteres Sonderzubehör - bitte an Einböck wenden