

# Погрузчик Универсальный ПУ-08 «Кузбасс»



Погрузчик **ПУ-08 «Кузбасс»** с ковшом общего назначения, подходит для погрузки широкого спектра сыпучих материалов. Например: земля, перегной, зерно, щебень, уголь, удобрения, песок, сыпучие стройматериалы, снег и др.

Хорошо справляется с погрузкой материалов в кузова транспортных средств, имеющих высокие борта.

Отличается очень прочной в тоже время простой конструкцией и работой в тяжёлых условиях.

## Технические характеристики **ПУ-08 «Кузбасс»**

| Для тракторов «Беларус»                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг                                | 800         |
| Ширина базового рабочего органа, мм                                        | 2000        |
| Максимальный угол загрузки ковша на максимальной высоте подъёма, град      | 53          |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности, град | 51          |
| Максимальный угол разгрузки, град                                          | 57          |
| Собственная масса (без рабочих органов и масла), кг                        | 805±10      |
| Масса с базовым рабочим органом, кг                                        | 1025±10     |
| Скорость транспортировки, км/ч                                             | не более 20 |
| Срок службы, лет                                                           | 8           |

## Преимущества **ПУ-08 «Кузбасс»**:

- ✓ Гидросистема оснащена металлическими трубками, простое и быстрое соединение, унифицирована к моделям Беларус.
- ✓ Грузоподъемность 800 кг (с противовесом – 1000 кг).
- ✓ Оптимальные рабочие углы наклона ковша при загрузке и выгрузке груза.
- ✓ Часть полной массы погрузчика распределена на задний мост трактора.
- ✓ Погрузчик быстро и легко демонтируется.
- ✓ Хороший обзор рабочей зоны оператора.
- ✓ Все пальцы шарниров выполнены из высокопрочной стали 40Х с антикоррозионным покрытием. Во всех шарнирных соединениях используются втулки марки «Connex» (HRC 56-60 ед.).
- ✓ Режущие кромки ковша изготовлены из износостойкой стали Raex 40.
- ✓ Изготовлен с применением плазменного раскроя с обработкой на станках с ЧПУ и последующей сборкой в кондукторах, что обеспечивает высокое качество изделия и полную взаимозаменяемость узлов.




г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15  
Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44. Факс: 44-10-63, 28-59-91  
E-mail: [agrokemerovo@yandex.ru](mailto:agrokemerovo@yandex.ru), [www.agrokem.ru](http://www.agrokem.ru)

# Линейный ряд профессиональных рабочих органов к ПУ-08 «Кузбасс» для решения любых задач



## Ковш для грунта

Отличается чрезвычайно прочной конструкцией, мощными грунтозацепами, предназначен для самых тяжёлых работ.



## Вилы для сена



Простейший рабочий орган, предназначенный для складирования рассыпного сена, соломы; погрузки и разгрузки с транспортных средств.

Оснащены верхней гидрофицированной прижимной решёткой.

## Захват челюстной

Специализированное приспособление, предназначенное для аккуратного складирования, разгрузки или погрузки на транспортные средства круглого леса, железнодорожных шпал, пиломатериалов, бруса.



Безопасная и эффективная работа.

Верхний усиленный прижим оснащён двумя двухсторонними гидроцилиндрами.

## Приспособление для рулонов

Простейшее приспособление, предназначенное для укладки, погрузки, разгрузки, транспортировки, раздачи тюков сена, соломы. Происходит бережная производительная работа, не разрушая сформированный тюк.



## Стрела грузоподъёмная



Данный рабочий орган для узкоспециализированных

видов работ, таких как монтаж, демонтаж: оборудования, узлов и агрегатов с транспортных средств.

Крюк грузовой помещается вдоль стрелы на нужную грузоподъёмность от 0,25 до 0,6 тонны.

## Отвал снегоуборочный

Простой и недорогой инструмент для зимнего снежного времени года.

Легко справляется с расчисткой дорог, тротуаров, площадей от снега.

Расчистка осуществляется как в левую, правую стороны, так и вперёд. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и др.).



г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15

Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44.

Факс: 44-10-63, 28-59-91

E-mail: [agrokemerovo@yandex.ru](mailto:agrokemerovo@yandex.ru)

[www.agrokem.ru](http://www.agrokem.ru)