

PRZYCZEPA T-608/3

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	T-2 531 21 lub T-2 531 11
Ładowność administracyjna	~14 360 kg*
Ładowność techniczna	~14 360 kg*
Dopuszczalna masa całkowita.	19 000 kg
Masa własna	4 640 kg*
Ilość osi	3
Długość - rama tylna schowana / wysunięta max.	11 950 / 12 950** mm
Szerokość	2 540 mm
Wysokość	2 650 mm
Typ skrzyni	platforma
Szerokość paletowa	Tak
Wysuwana rama tylna	Tak
Wysokość podłogi od podłoża	"385/65R22,5 ~1 320 mm
Wysokość podłogi od podłoża	550/45-22,5 ~1 320 mm
Wysokość podłogi od podłoża	600/50-22,5 ~1 380 mm"
Wysokość drabin od podłogi	1 330 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej pomiędzy rantami	2 430 mm
Długość platformy	9 300 mm
Długość powierzchni ładunkowej góra / dół	10 050 / 9 410 mm (+ ok. 1m max. z wysuniętą ramą tylną)
Powierzchnia ładunkowa	22,8 / 25,3** m ²
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozmiar ogumienia	385/65 R22,5
Rozstaw kół	1 900 mm
Rozstaw osi	1-2. 4 875mm, 2-3. 1 220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	455 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	1 000 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	73,6 kW / 100 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Ocynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4 mm

Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) oraz 167/2013*2015/208 ND

Przykręcane ciągnio zaczepu fi 40

2 regulowane sprężyny podtrzymujące dyszel

Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Ranty na podłużnicach bocznych ramy ograniczające przesuwanie się ładunku

Otwory w podłużnicach bocznych i uchwyty do mocowania pasów zabezpieczających ładunek

Cynkowane ogniowo drabiny z przodu i z tyłu platformy o wysokości 1335 mm, wykonane z profili zamkniętych

4 linki podtrzymujące drabiny

Szerokość paletowa

Wysuwana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o ok. 1m (nie jest dozwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)

Homologowany zderzak tylny cynkowany ogniowo

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania, z wyjściem na drugą przyczepę

Tylne wyjście elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy

Nowe koła 385/65 R22,5

Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 90 mm, hamulec 400x80 lub 350x90

Zawieszenie na resorach parabolicznych

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki kół na ostatniej osi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZyny

Boczne osłony przeciwnajazdowe
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła ocynkowanym ogniowo
Centralne linki odciągowe drabin
Boczne osłony hydrauliczne zabezpieczające ładunek - opuszczane z jednej strony (druga strona na stałe)
Boczne osłony hydrauliczne zabezpieczające ładunek - opuszczane z obu stron
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania
Oświetlenie full LED
Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Koło zapasowe 385/65-22.5
Dopłata do kół 550/45-22,5
Koło zapasowe 550/45-22,5
Dopłata do kół 600/50-22,5 (szerokość przyczepy przekracza 2550 mm)
Koło zapasowe 600/50-22,5
Zaczep manualny do drugiej przyczepy
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi - 1800 mm)
Drabiny 90 stopni
Oczko dyszla 50mm
Skrzynia narzędziowa
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło
Błotniki 1/4 na osi przedniej

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka

