



UNIVERSELL. PERFEKT. INNOVATIV.

PREMIUMHACKGERÄT CHOPSTAR-PRIME

Das Premiumhackgerät CHOPSTAR-PRIME kann mit bis zu 5 Vibrozinken pro Hackelement bestückt und in Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 35 bis 90 cm eingesetzt werden (wie z.B. Rüben, Sojabohnen, Ackerbohnen, Mais, Sonnenblumen usw.). Herzstück des PRIME ist seine zentrale Schnellverriegelung, welche eine schnelle Anpassung aller Zinkenträger an die jeweilige Kultur bzw. die aktuellen Bedingungen ermöglicht. Je nach Einsatzbedingungen und Ziel des Hackdurchgangs lassen sich am Hackgerät eine Vielzahl von Anbauwerkzeugen wie Nachlaufstriel, Fingerhacksterne, Rollsterne, Schutzelemente usw. anbringen. Auch diese verfügen über eine Schnellverstellung, zudem kann zwischen den verschiedenen Anbauwerkzeugen einfach gewechselt werden. Ein SECTION-CONTROL-Parallelogrammaushub von bis zu 50 cm rundet das Premiumhackgerät ab.

Mit dem kameragesteuerten Verschieberahmen ROW-GUARD sowie weiteren Zusatzoptionen, kann die Präzision des CHOPSTAR-PRIME weiter perfektioniert werden.



Reihen	Reihenabstand in cm	Rahmen	Transportbreite ca. in m	Rahmenbreite ca. in m	Zinken	Körper	ab PS/KW	Gewicht ca. kg MIN
4	45	S	2,00	2,00	13	5	30/22	514
6	45	S	3,00	2,90	19	7	40/30	670
8	45	K	3,00	3,80	25	9	60/44	990
12	45	K	3,00	5,60	37	13	70/51	1 370
15	45	K	3,20	6,95	46	16	90/66	1 770
18	45	K	4,80	8,30	55	19	130/96	2 110
18	45	P	3,00	8,30	55	19	130/96	2 300
24	45	K	6,70	11,00	73	25	160/118	2 670
24	45	P	3,00	11,00	73	25	160/118	2 880
4	70	S	3,00	3,00	21	5	40/30	575
4	70	K	3,00	3,00	21	5	50/37	870
6	70	S	4,40	4,40	31	7	60/44	870
6	70	K	3,00	4,40	31	7	60/44	1 060
7	70	K	3,00	5,10	36	8	70/51	1 140
8	70	S	5,80	5,80	41	9	80/59	1 050
8	70	K	3,20	5,80	41	9	80/59	1 230
12	70	K	4,80	8,60	61	13	140/103	1 900
12	70	P	3,00	8,60	61	13	140/103	2 130
16	70	K	6,90	11,40	81	17	160/118	2 370
16	70	P	3,00	11,40	81	17	160/118	2 620

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit Paketklappung)
- ✓ Diverse Traktoranhängungen z.B. über den Verschiebrahmen ROW-GUARD, Kat. 2, Kat 3, oder mit Oberlenkerlenkung
- ✓ PRIME-Hackkörper mit Zinken-Schnellverstellung für Reihenabstände bis 90 cm und bis zu 5-zinkige Bestückung
- ✓ Großdimensionierte Parallelogramme für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. Hauptrahmen-Schnellklemmung
- ✓ Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar
- ✓ Höhenverstellbare Farmflex-Tasträder, kugelgelagert, ø 300 mm / 100 mm
- ✓ Diverse Hackwerkzeuge wie Vibrozinken, Hartmetallscharen, Winkelmesser, Häufelscharen, usw.

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Nachlaufwerkzeuge wie Fingerhacken, Nachlaufstriegel, Rollstriegel, Häufelscheiben, usw.
- » Schnellwechsel-Funktion der Nachlaufwerkzeuge
- » Fingerhacke mit eigenem Parallelogramm, SMART-GRIP- oder SIMPLE-GRIP-Schnellverstellung sowie federbelastbar
- » Hydraulische Parallelogrammaushebung SECTION-CONTROL mit bis zu 50 cm Aushubhöhe sowie Aushub von Hackkörper und Nachlaufwerkzeugen zugleich inkl. ordentlicher Schlauchverlegung
- » Diverse Pflanzenschutzelemente, hochsteckbar, höhenverstellbar, mit Schnellverstellungen und parallelogrammgeführt (je nach Version)
- » VERSO-Ausrüstung - die Schneidscheiben-Winkelmesser-Kombination
- » Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD
- » Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED
- » Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie Sonderanfertigungen