



www.einboeck.at

UNIVERSELL. FLACH. LEICHTZÜGIG.

LEICHTGRUBBER TAIFUN

Der Leichtgrubber TAIFUN ist ein vielseitiges Allroundgerät. Durch seine hohe, geräumige Rahmenbauweise ist er ein klassisches Gerät für die Saatbettbereitung, speziell bei Flächen mit Zwischenfrüchten und Winterbegrünung. Der Flachgrubber ist zudem bestens geeignet für das Einarbeiten von Gülle und Wirtschaftsdünger, für den leichten bzw. flachen Stoppelsturz und zur zweiten Stoppelbearbeitung.

Durch das ultraflache Durchschneiden mit Gänsefußscharen bei einem Strichabstand von 15 cm ist der Leichtgrubber TAIFUN die ideale Maschine für eine erfolgreiche erste mechanische Beikrautregulierung. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten (z.B. Scharen, Walzen, Nachlaufstriegel, Stützräder, usw.) kann der Flachgrubber an verschiedenste Bedingungen angepasst werden.



Type/ Arbeitsbreite in cm	Zinkenbalken	Zinkenzahl	Stück Doppel- schleppzinken	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
TAIFUN 250 ^{1,2)}	4	17	4	70/52	850 - 1130
TAIFUN 300 ^{1,2)}	4	20	5	90/66	960 - 1250
TAIFUN 400 ¹⁾	4	26	6	110/81	1530 - 1960
TAIFUN 500 ¹⁾	4	34	8	130/95	1740 - 2260
TAIFUN 600 ¹⁾	4	40	10	160/118	1880 - 2450
TAIFUN 700 ¹⁾	4	46	12	190/140	2260 - 3000

1) Geräte wahlweise mit folgenden Nachlaufgeräten erhältlich: F, R, FZ, RZ, RP47

2) Starrer Rahmen

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Großfederzinke Vulcanus 50 x 13 mit Standardschare 53 mm
- ✓ Zinkenanzordnung 4-balkig
- ✓ Strichabstand 150 mm
- ✓ Schwere Rahmenbauweise
- ✓ Beidseitig geführte Unterlenkerbolzen
- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen
- ✓ Gefederte Doppelschleppzinke zwischen der letzten Zinkenreihe und dem Nachlaufgerät
- ✓ Parkposition für Doppelschleppzinken
- ✓ Nachlaufgerät parallelogrammgeführt und im Halblochrastrer höhenverstellbar
- ✓ Alle Nachlaufgeräte kugellagert

Walzenauswahl:

- » F: Flachstabwalze ø 400 mm & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » FZ: Flachstabwalze ø 400 mm & Zackenstabwalze ø 320 mm & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » R: Rohrstabwalze ø 400 mm & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » RZ: Rohrstabwalze ø 400 mm & Zackenstabwalze ø 320 mm & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » RP47: Ringpackerwalze ø 470 mm mit Federabstreifer & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Planierschild
- » Seitenblech schwenkbar
- » HERKULES-Zinke
- » Zinkenverstärkung für HERKULES-Zinke
- » Hydraulische Arbeitstiefenverstellung
- » Gänsefußscharen 200/240 mm
- » Gänsefußscharen 220 mm mit Hartmetallbestückung
- » Schmalscharen 53 mm mit Hartmetallbestückung
- » Gummistützräder im Rahmen integriert
- » Stützräder vor dem Seitenflügel laufend (nur für TAIFUN 600 & 700)
- » Nachlaufstriegel
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung



Das Allroundgerät für einen flachen, vollflächigen Schnitt.