



SPEZIFIKATION

Anzahl der Pflugkörper		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
	mm	120x120x10					
	cm	30-35-40					
	mm	850					
	sicherung	BOLZEN 					
	kg	714	863		1002	1010	1146
	ps	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 - 150	

SKR ROTO

	pflugkörper	SR30
	mm	730

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: JR30/ SR30
- Stroheinleger , Verlängerungsschare
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Stützrad glatt (Ø 560x175)
- Aufhängung kat. 2
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper

SCHUTZ DURCH BOLZEN:



OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

- Streifenkörper PS40
- Streifenkörper KV28 - extra lang
- Verlängerungsschare KV09
- Memory-Zylinder
- BOLZEN Düngereinleger typ S /Düngereinleger Spring typ S
- BOLZEN Düngereinleger typ K /Düngereinleger Spring typ K
- Scheibensech Ø 480 /Scheibensech Spring Ø 480
- Messer
- Stützrad TR315 mit Laufläche (Ø 590x255)
- Hinteres Stützrad mit Stoßdämpfer (Ø 590x255)
- Transportrad
- Verkehrs-LED-Beleuchtung