

«ВОСХОД-ТО-4»

«ВОСХОД-ТО-5»

«ВОСХОД-ТО-6»

Тестоокруглитель
с центральной регулировкой



Тестоокруглитель «Восход-ТО-4»



Тестоокруглитель «Восход-ТО-5»



«VOSKHOD-TO-4»

«VOSKHOD-TO-5»


«VOSKHOD-TO-6»

Dough rounder
with operative adjusting

Тестоокруглители предназначены для создания однородной структуры теста, частичного удаления диоксида углерода, заделки поверхностных пор и придания шарообразной формы тестовым заготовкам хлебобулочных изделий из пшеничного теста влажностью 40 – 44% .

Эксплуатация тестоокруглителей рекомендуется в линиях производства заготовок хлебобулочной продукции, укомплектованных оборудованием фирмы «Восход»: тестоделителями «Восход-ТД-2М», «Восход-ТД-3М», «Восход-ТД-4», «Восход-ТД-5», шкафами предварительной расстойки «Бриз-плюс», «Бриз-плюс Супер», тестозакаточными машинами «Восход-ТЗ-3М», «Восход-ТЗ-4М», «Восход-ТЗ-6».

Тестоокруглители предназначены для промышленной интенсивной эксплуатации на предприятиях хлебопекарной промышленности.



Тестоокруглитель «Восход-ТО-6»

АО НПП фирма «Восход» производитель современного профессионального оборудования для хлебопечения.
JSC SPE Firm «Voskhod» is a manufacturer of modern professional bakery equipment.

«ВОСХОД-ТО-4, ТО-5, ТО-6»

Тестоокруглители

Технические характеристики:

Производительность, шт/час (шт./мин.), не более
Масса тестовых заготовок, кг
Влажность тестовых заготовок, %
Номинальная потребляемая мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Частота вращения конуса, об/мин
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

* Ширина без лотка (ширина с лотком - 1900).

Конструктивные особенности:

- удобная регулировка желобов:
 - тестоокруглители «Восход-ТО-4», «Восход-ТО-6» имеют механизм центральной регулировки желобов, позволяющий быстро перенастраивать тестоокруглитель для работы с заготовками различной массы
 - тестоокруглитель «Восход-ТО-5» имеет фиксирующие рукоятки, позволяющие регулировать желоба
- покрытие рабочих поверхностей конуса, желобов и выгрузного лотка (при наличии) - фторопластовая антиадгезионная композиция с повышенными противоишносными свойствами
- обдув тестовых заготовок с помощью тепловентилятора воздухом температуры окружающей среды или нагретым ТЭНом теплым воздухом, предусмотрены: защита тепловентилятора от перегрева и возможность отключения обдува
- накладки, входящие в состав округляющего желоба, позволяют минимизировать «отщипывание» кусочков от тестовой заготовки, имеют сложный нелинейный профиль, рассчитанный с помощью компьютера, изготовлены из современного полимерного материала - каплена, допущенного к применению в пищевой промышленности
- четыре поворотные колесные опоры, две из которых снабжены тормозами-фиксаторами
- мукопосыпатель с возможностью регулировки расхода муки
- удобный стол для сбора мучной пыли
- наличие специального разъема для подключения тестоокруглителя к устройству управления тесторазделочной линией (только для линий, укомплектованных оборудованием «Восход»)
- возможность легкого доступа ко всем узлам и агрегатам для осмотра и максимально быстрого обслуживания



voskhod-saratov.ru

ул. Астраханская, д. 21, строение 1, Саратов, 410004.
Тел./факс: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (многоканальные).
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; <http://voskhod-saratov.ru>
Представительство в Азии: Республика Узбекистан, г. Ташкент,
тел.: +998 (78) 150-30-08, +998 (78) 150-30-09

«Восход»[®] является зарегистрированным товарным знаком АО НПП фирмы «ВОСХОД»

«VOSKHOD-TO-4, TO-5, TO-6»

Dough rounders

«ВОСХОД-ТО-4»	«ВОСХОД-ТО-5»	«ВОСХОД-ТО-6»
3000 (50)	2800 (46)	3600 (60)
0,05-1,5	0,05-1,5	0,05-1,0
40-44	40-44	40-44
2,45	2,45	3,2
3NPE~380	3NPE~380	3NPE~380
40-60	42+4	40-60
1140x1120x1622	1140x1120x1570	1690x1530*x1829
400	350	520

- использование современных комплектующих обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации

- исполнение — нержавеющая сталь

Технические особенности «Восход-ТО-4» и «Восход-ТО-5»:

- возможность установки тестоокруглителя в двух положениях относительно подающего устройства: загрузка со стороны панели управления или со стороны, противоположной от лотка

Технические особенности «Восход-ТО-4»:

- наличие маховика с нониусом для центральной регулировки желобов
- возможность регулировки частоты вращения конуса для максимально качественного округления заготовок из теста различной влажности

Технические особенности «Восход-ТО-6»:

- увеличен на 2,4 м путь движения тестовой заготовки, по сравнению с изделиями «Восход-ТО-4» и «Восход-ТО-5», за счет установки дополнительных сегментов желоба в нижней цилиндрической части конуса и равен 6,3 м, что позволяет получить более качественное округление заготовки
- наличие приемного и отводящего транспортеров позволяет увеличить количество вариантов стыковки тестоокруглителя с сопряженным оборудованием, что позволяет рационально использовать занимаемые площади
- наличие отбойника, обеспечивающего стабильное положение заготовки на выходе

Управление функциями осуществляется кнопками с панели оператора, что позволяет быстро перенастраивать тестоокруглитель:

- регулировка положения желобов относительно конуса, для работы с заготовками различной массы, производится с помощью электропривода, с индикацией на дисплее значения расстояния между конусом и желобами в миллиметрах
- плавная регулировка частоты вращения конуса с индикацией значения частоты вращения (об/мин) на дисплее для максимально качественного округления заготовок из теста различной влажности
- оснащение тестоокруглителя счетчиком количества тестовых заготовок на выходе из тестоокруглителя, с индикацией данных на дисплее
- привлекательный дизайн

Конструкция механизма центральной регулировки и желобов защищена патентом.