



ANNABURGER

Competence in Agriculture



ANNABURGER GFK-Tankausbringer

HTS 34.28 Profi

Für große Aufgaben

Profi-Tankwagen mit robustem Anbaugestänge



Profi-Tankwagen mit robustem Anbaugestänge

Bei der flüssigen organischen Düngung verlangen Lohnunternehmer und große Agrarbetriebe zunehmend nach größeren Tankwagen zum Verteilen der Gülle bzw. Gärreste auf dem Feld. Dabei soll allerdings dem Bodenschutz und einer wechselbaren Verteiltechnik Rechnung getragen werden.

Deshalb hat die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH in enger Abstimmung mit Praktikern ihre Profi-Tankwagen-Baureihe nach oben erweitert. Der neue Pumptankwagen HTS 34.28 Profi faßt 30m³ und kann mit großen Verteilern (bis 36 m Arbeitsbreite) und schweren Einarbeitungsgeräten ausgestattet werden. Sein robuster Aufbau kombiniert mit dem hydraulisch gefederten Tridemachsaggregat (14 Tonnen Traglast je Achsen) erlaubt ein technisches Gesamtgewicht bis zu 46 t.

Komplett wartungsfrei und korrosionsbeständig ist der stabile GFK-Behälter (Glasfaser verstärkter Kunststoff). Denn seine Außenwandung und die integrierten Schwallwände sind komplett ohne korrosionsgefährdete Verschraubungen. Durch sein erweitertes Tankvolumen können nun komplette Sattelaufleger der Zubringerflotte überladen werden. Dies verbessert die Auslastung der Logistik-Flotte und senkt so die Gesamtkosten der Gülle- und Gärresteausbringung.

Technische Daten HTS 34N.28

• zulässiges Gesamtgewicht	34.000 kg
• zulässige Stützlast	4.000 kg
• Achslast	3 x 10.000 kg
• Leergewicht (Grundausstattung):	12,5 t
• Behältervolumen:	30.000 l
• Behälterausführung:	GFK-Leichtbauweise
• Geschwindigkeit:	40 km/h
• Bereifung maximal:	750/60 R 30.5

Ausstattung

- Tridem Hydraulikfahrwerk BPW mit 14 t Achsen
- hydraulische Liftachse
- elektronische Zwangslenkung
- hydraulisch gefederte Deichsel mit 4 t Stützlast
- Bereifung 750/60 R 30.5 - Allianz 885
- Drehkolbenpumpe Vogelsang VX 186-368Q
- hydrostatischer Pumpenantrieb
- Steinfangkasten
- seitlicher Sauganschluss links
- Dreipunkt für Einarbeitungsgerät
- Schlauchauflagen
- ISOBUS Steuerung
- automatische Pumpenabschaltung
- Load Sensing mit LS-Verstärker

Ausrüstungsoptionen

- Drehkolbenpumpe Vogelsang 186-368QD (max. 9.000 l/min)
- Drehkolbenpumpe Vogelsang 186-520QD (max. 14.000 l/min) auf Anfrage
- RotaCut Vogelsang RC10000 MXL
- Einfüllstutzen
- seitlicher Sauganschluss rechts
- Saugrüssel - 2 armig - 10"/8" mit Turbo
- Saugrüssel für Andockstationen - 8"
- Vierpunkt am Behälter oben für SSV
- Sonderlackierung Behälter in RAL Farben
- Bereifung 750/60 R 30.5 - Allianz, BKT, Michelin, Nokian

