

# Борона гидрофицированная универсальная «Кузбасс» БГУ-16-3, БГУ-20-3



Борона предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков и разрушения почвенной корки, боронования всходов зерновых и технических культур, ранневесеннее боронование – «прибивка влаги», заделки удобрений.

- ✓ Данная машина имеет два ряда борон БЗСС-1,0.
- ✓ Очистка борон от пожнивных остатков и вычесанных сорняков происходит на ходу при помощи главных цилиндров.
- ✓ Крылья бороны фиксируются при помощи тросс-тяговых устройств гидроцилиндром.
- ✓ Поводки борон БЗСС-1,0 изготовлены из круглозвенной цепи одинаковой длины, что позволяет быстро перенастраивать рабочие органы в режимы: «скос зуба назад», «скос зуба вперед».
- ✓ Поперечные соединения борон предотвращают зацепление друг с другом, заскакивание друг на друга.
- ✓ В транспортном положении машины – повышенная поперечная устойчивость за счет центра тяжести ниже основной оси колес.
- ✓ Оригинальные дизайнерские решения, простота и надежность конструкции машины.

# Технические характеристики борон гидрофицированных универсальных

## «Кузбасс» БГУ-16-3, БГУ-20-3

| Наименование показателя                 | Ед. изм. | Значение показателя        |           |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| Наименование машины                     |          | БГУ-16-3                   | БГУ-20-3  |
| Тип машины                              |          | Полуприцепная              |           |
| Рабочая ширина захвата                  | м        | 16                         | 22        |
| Рабочие органы                          |          | Борона зубовая БЗСС-1,0*16 |           |
| Число рядов борон                       |          | 2                          |           |
| Размер зуба                             | мм       | □16×150                    |           |
| Шаг зуба                                | мм       | 49                         |           |
| Глубина обработки                       | мм       | 30...80                    |           |
| Рабочие скорости                        | км/ч     | До 15                      |           |
| Потребляемая (рекомендуемая) мощность   | л.с.     | 150 (180)                  | 210 (250) |
| Производительность                      | га/час   | До 24                      | До 33     |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | мм       |                            |           |
| - длина                                 |          | 9570±100                   | 9570±100  |
| - ширина                                |          | 15710±100                  | 21565±100 |
| - высота                                |          | 1015±50                    | 1015±50   |
| Масса                                   | кг       | 4395±50                    | 5450±50   |



г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15  
Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44  
Факс: 44-10-63, 28-59-91

E-mail: [agrokemerovo@yandex.ru](mailto:agrokemerovo@yandex.ru)  
[www.agrokem.ru](http://www.agrokem.ru)