

ANHÄNGER T-608/3 SL

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



**EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
on galvanized parts

Modelljahr 2024

CynkoMet
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-5 131 11
Administrative Nutzlast	~19 240 kg*
Technische Nutzlast	~19 240 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht	24 000 kg
Unladen mass	4 760 kg*
Anzahl der Achsen	3
Länge - eingezogener / ausgefahrener Heckrahmen max.	11 995 / 12 995 mm
Breite	2 550 mm
Höhe	~ 2 545 mm
Art des Ladekastens	Plattform
Palettenbreite	Ja
Ausfahrbarer Heckrahmen	Ja
AUSFÜHRLICHE SPEZIFIKATION	
Bodenfreiheit	~1 150 mm
Höhe der Leitern über dem Boden	~ 1 435 mm
Breite des Ladekastens zwischen den Kanten	2 415 mm
Plattformlänge	10 040 mm
Länge der Ladefläche oben / unten	10 330 mm (+ ca. 1 m max. mit ausgefahrenem Heckrahmen)
Ladekasten	24,9 / 27,4** m ²
Dicke des Bodenblechs	4 mm
Tire size	500/50-17
Radstand	1 900 mm
Achsabstand	1-2. 4 880mm, 2-3. 1 350 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - min.	335 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - max.	900 mm
Transport-/Arbeitsgeschwindigkeit	40 km/h
Suspension	Blattfedern
Klasse des gekoppelten Traktors	88,2 kW / 120 PS

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

** Das Fahren auf öffentlichen Straßen mit ausgefahrenem Heckrahmen ist nicht gestattet.

STANDARD AUSSTATTUNG
Feuerverzinkter Boden aus 4 mm dickem Blech
„Y“-Deichsel mit austauschbarer Spitze (homologiert gemäß UN/ECE-Regelung 55 (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013*2015/208 ND)
Angeschraubte Zugöse fi 40
2 verstellbare Federn zur Unterstützung der Deichsel
Feuerverzinkter Rahmen (Schutz der Konstruktion außen und innen in den Profilen)
Rahmenlängsträger aus IPE 270
Feststellbremse mittels Membranfederzylindern
Ränder an den seitlichen Rahmenlängsträgern zur Begrenzung der Ladungsverschiebung
Öffnungen in den seitlichen Längsträgern und Griffe zur Befestigung von Ladungssicherungsgurten
Feuerverzinkte Leitern vorne und hinten an der Plattform mit einer Höhe von 1 435 mm, aus geschlossenen Profilen
2 zentrale Seile zur Unterstützung der Leitern
Ausziehbarer hinterer Rahmen zur Verlängerung der Ladefläche um ca. 1m*
Typgenehmigter Heckstoßfänger, feuerverzinkt
Anschlusskabel der Beleuchtungsanlage mit 7PIN 12V-Stecker
Full-LED-Beleuchtung
Typgenehmigte Zweileiter-Druckluftbremsanlage mit automatischem Bremskraftregler
Neue Räder 500/50-17
Achsen der renommierten Firma ADR, Vollbalken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 350×90
Federung auf Parabelfedern
Zwei Unterlegkeile in verzinkten Taschen untergebracht
Radkotflügel auf der letzten Achse
Kotflügel an der hinteren Achse

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Seitliche Unterfahrschutzvorrichtungen (Fahrradschutz)
Ersatzradwinde mit feuerverzinktem Radhalter
Hydraulische Installation für die hintere Rahmenverlängerung
Hydraulischer Schnellverschluss mit Druckeliminator in der Leitung
Ersatzrad 500/50-17
Aufpreis für Räder 435/50 R 19.5
Ersatzrad 435/50 R 19.5
Aufpreis für Räder 500/50 R17
Ersatzrad 500/50 R17
Manuelle Anhängerkupplung für den zweiten Anhänger
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für langsam fahrende Fahrzeuge)
Deichselzugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der ersten und zweiten Achse
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Erhöhte Leiter (Höhe über dem Boden - 1800 mm)
Leitern 90 Grad
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION

| Landwirtschaftlicher Anhänger T-608/3 SL | **24 TONNEN**

