



STABIL. FEIN. LUFTIG.

SAATBETTKOMBINATION EXTREM

Die Saatbettkombination EXTREM wurde zur Saatbettbereitung auf allen Bodenarten, insbesondere auf gepflügten Böden, entwickelt. Durch die perfekte Mischung aus Fein- und Groberde entstehen Strukturen, die Verschlämmungen vorbeugen. Die optimal auf die Bodenverhältnisse des Kunden abgestimmte Spezifikation von Eggenfeld und Nachläufer sorgt für ideale Tiefenführung. Dadurch entsteht der perfekte Saathorizont, der die Basis für einen optimalen Aufgang der Saat bildet. Auch bei schweren Bodenverhältnissen werden eine ebene Oberfläche, sowie ein feines Saatbett sichergestellt. Der robuste und geschlossene Rahmen garantiert Laufruhe, Stabilität und Bedienerfreundlichkeit.



Type	Arbeitsbreite in cm	Felder	Strichabstand mm / Zinken	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
EXTREM 500 E ¹⁾	480	4	48/98	110/81	1950-2020
EXTREM 500 G ¹⁾	480	4	64/76	110/81	1940-2020
EXTREM 500 2E	480	8	48/196	110/81	1780
EXTREM 600 E ¹⁾	580	4	48/120	140/103	2090-2180
EXTREM 600 G ¹⁾	580	4	64/92	140/103	2100-2200
EXTREM 600 2E	580	8	48/240	140/103	1980

E = Ackereggengfeld
G = Garefeld
2E = 2x Ackereggengfeld

1) Wahlweise mit 2ZW = Zackenstabwalze Ø 320 mm und Ø 280 mm
oder 2FZ = Flachstabwalze Ø 380 mm und Zackenstabwalze Ø 320 mm erhältlich

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Rahmen mittels Gummilagerung der Felder sowie Nachlaufwalzen gegen Vibrationen geschützt
- ✓ Arbeitstiefe parallel im Lochraster verstellbar
- ✓ Geschlossener, kompakter Profilstahlrahmen
- ✓ Beidseitig geführte Unterlenkerbolzen
- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen
- ✓ Mittels doppelwirkenden Zylindern hydr. klappbar - Sperrblock für Transportverriegelung
- ✓ Seitenflügel mittels Sperrklinke von beweglich auf starr verstellbar
- ✓ Walzenachsen schraubbar - Walzen kugelgelagert
- ✓ Abstellstütze
- ✓ Halter für Spurlockerer und Planierschild

Walzenauswahl:

- » 2E: Ackereggengfeld
- » 2ZW: Zackenstabwalzen ø 320 mm & Zackenstabwalzen 280 mm
- » 2FZ: Flachstabwalze ø 380 mm & Zackenstabwalze ø 320 mm

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Spurlockerer
- » Planierschild
- » Beidseitige Seitenbleche
- » Nachlaufstriegel 1-reihig Ø 8 mm
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung