




SPEZIFIKATION

Anzahl der Pflugkörper		3+1	4+	4+1	5+	5+1
	mm	140x140 				
	cm	HYDRAULI VARIO 33-50cm				
	mm	1000				
	Memory-Zylinder					
Kombirad + mit Stoßdämpfer						

MAXGREEN VARIO

	sicherung	SCHERBOLZEN 				
	hp	120 - 250		200 - 400		
	mm	800 - 820				
	kg	1746	1746	2009	2009	2271

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Pflugkörper: KV09, LM35, LM40
- Verlängerungsschare (LM35/LM40)
- Hydraulischer Zylinder mit automatischer Wendevorrichtung
- Kombirad AW 702 (Ø710x265) mit Stoßdämpfer und Abstreifer
- Aufhängung kat. 3 oder kat.4
- Schnittbreiteneinstellung am 1.Pflugkörper
- Memory-Zylinder + Anpassung der Zugrichtung (4+ -> 5+1)
- Ferse der Anlage am letzten Körperpaar
- Im Schutz durch BOLZEN - Einstellung des Angriffswinkels des Streichblechs

SCHUTZ DURCH SCHERBOLZEN:



OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

- Stroheinleger
- Streifenkörper PS40
- Streifenkörper KV28 - extra lang
- Verlängerungsschare KV09
- Memory-Zylinder (**nur für 3+1**)
- BOLZEN Düngereinleger typ S /Düngereinleger Spring typ S
- BOLZEN Düngereinleger typ K /Düngereinleger Spring typ K
- Scheibensech Ø 480 /Scheibensech Spring Ø 480
- Anlagensech
- Verkehrs-LED-Beleuchtung
- Hydraulische Vorderfurchenverstellung