



FOKUSSIERT. ENG. FLACH.

HACKGERÄT CHOPSTAR-MINI

Das Hackgerät CHOPSTAR-MINI (ehemals CHOPSTAR 1-30 / EGS) hat pro Hackelement 1 Zinke und kann in Reihenkulturen mit einem Reihenabstand bis zu 35 cm eingesetzt werden, wie z.B. Getreide, Ackerbohne, Lupinen usw. Je nach Einsatzbedingungen und Ziel des Hackdurchgangs, lassen sich am Front- oder Heckgerät z.B. ein Nachlaufstriegel anbauen oder unterschiedliche Vibromesserzinken (wie z.B. ultraflach) montieren.

Mit der Kameralenkung und dem Verschieberahmen ROW-GUARD, der SECTION-CONTROL-Parallelogrammaushebung sowie weiteren Zusatzoptionen kann die Präzision des CHOPSTAR-MINI nochmals perfektioniert werden.



Zum Hacken von Getreide, Erbsen, Lupine, etc.



Reihen	Reihenabstand in cm	Rahmen	Transportbreite ca. in m	Rahmenbreite ca. in m	Zinken	Körper	ab PS/KW	Gewicht ca. kg MIN
12	25	S	3,20	3,20	13	13	40/30	700
16	25	K	3,00	4,20	17	17	70/51	1 200
24	25	K	3,00	6,20	25	25	80/59	1 560
32	25	K	3,30	8,20	33	33	90/66	2 120

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit Paketklappung)
- ✓ Diverse Traktoranhängungen z.B. über den Verschieberahmen ROW-GUARD, Kat. 2, Kat 3, oder mit Oberlenkerlenkung
- ✓ MINI-Hackkörper für Reihenabstände bis 35 cm und 1-zinkige Bestückung
- ✓ Großdimensionierte, nachstellbare Parallelogramme für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. Hauptrahmen-Schnellklemmung
- ✓ Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar
- ✓ Höhenverstellbare Farmflex-Tasträder, kugelgelagert, ø 300 mm / 100 mm
- ✓ Diverse Hackwerkzeuge wie Vibrozinken, Hartmetallscharen, Winkelmesser, Häufelscharen, usw.

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Nachlaufstriegel
- » Diverse Pflanzenschutzelemente, hochsteckbar, höhenverstellbar, mit Schnellverstellungen und parallelogrammgeführt (je nach Version)
- » Hydraulische Parallelogrammaushebung SECTION-CONTROL mit bis zu 35 cm Aushubhöhe inkl. ordentlicher Schlauchverlegung
- » Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD
- » Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED
- » Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie Sonderanfertigungen