

S-MAX II

PLAT



50 - 60 - 75B / BW - 90BW




McCORMICK

Power Technology.

		ESPAÑOL		S-MAX II 50	S-MAX II 60	S-MAX II 75B-BW	S-MAX II 90BW
MOTOR							
Potencia máxima (97/68/EC - ISO TR 14396)		CV/kW	49 / 36	58,5 / 43	79 / 58,1	90 / 66,2	
Régimen nominal		rpm	2150	2150	2200	2050	
Par máximo al régimen motor		Nm	194 a 1200 rpm	243 a 1300 rpm	291 a 1200 rpm	378 a 1300 rpm	
Fabricante			TMTL - NA	TMTL - TC	SIMPSON - TC	SIMPSON - TC IC	
Categoría de emisiones - sin sistema de postratamiento			TIER 3	TIER 3	TIER 2	TIER 2	
Cilindros / Cilindrada / Válvulas			3 / 3,3 l / 6		4 / 4 l / 8		
Filtro de aire	En seco		~	●	●	●	
	En baño de aceite		●	~	~	~	
Sistema de aspiración			aspirado	turbo	turbo	turbo con aftercooler	
CAPACIDADES							
Depósito carburante		l	65				
EMBRAGUE							
Embrague independiente bidisco en seco			● (8+2)		● (8+2) - ○ (12+12)	● (12+12)	
TRANSMISIÓN							
Tipo			● mecánico				
Número de marchas - de serie			● 8 AD + 2 MA		● 8 AD + 2 MA	● 12 AD + 12 MA	
Número de marchas - en opción			~		○ 12 AD + 12 MA	~	
TOMA DE FUERZA TRASERA							
Tipo			● mecánico				
Regímenes			● 540 / 540 E				
EJES DELANTERO Y TRASERO							
Tipo de eje delantero 2RM			○				
Tipo de tracción			● 4RM + ○ 2RM				
Bloqueo de diferencial trasero			● mecánico				
SISTEMA DE FRENADO							
Frenos traseros			frenos de rampa - frenos de discos húmedos				
CIRCUITO HIDRÁULICO							
Bomba hidráulica para elevador y distribuidores + dirección - caudal		l/min	● 33 + 27				
Distribuidores traseros - número, tipo			● 1 (DE) ○ 1 (SE/DE) + 1 (SE)		● 1 (DE) ○ 1 (SE/DE) + 1 (SE) (8+2) ○ 2 (DE) (12+12)	● 2 (DE)	
Retorno de aceite libre			●				
ELEVADOR TRASERO							
Control de elevador trasero			● mecánico				
Capacidad máxima de elevación en los ganchos		kg	● 2000	● 2100	● 2100	● 2300	
CABINA - PLATAFORMA							
Plataforma			● ROPS - ○ techo parasol				
Cabina Total View Slim montada sobre silent blocks			~				
Asiento mecánico			●				
DIMENSIONES Y PESOS							
Distancia entre ejes (2RM-4RM)		mm	2015-2065	2015-2065	2115-2165 (8+2) 2165-2230 (12+12)	2165-2230	
Peso de envío - medido con especificaciones estándar (2RM-4RM)		kg	2405-2764	2405-2764	2545-2904 (8+2) 2945-3171 (12+12)	2990-3216	
Tamaño máximo de los neumáticos traseros (Radio Índice - RI)		mm	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x30 (2RM-4RM) RI700*	18.4x30 (2RM-4RM) RI725	

Legenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible - (SE/DE – de simple efecto, de doble efecto)

* de serie con la transmisión 12+12; opcional con la transmisión 8+2, con coste adicional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.