



TIEF. KRAFTVOLL. FLEISSIG.

UNIVERSALGRUBBER HURRICANE

Mit dem äußerst bedienerfreundlichen Universalgrubber HURRICANE werden drei Maschinen in einer vereint. Der HURRICANE ist das ideale Gerät für den Stoppelsturz oder zum Umbrechen von Begrünungen. Das Gerät fördert das Bodenleben, trägt zum Erosionsschutz bei und sorgt für eine äußerst gute Bodenstruktur. Auch beim Aufbrechen von tiefliegenden Verdichtungshorizonten zeigt er ebenfalls seine Stärken. Zur intensiven Saatbettbereitung kann der Grubber ebenfalls eingesetzt werden.

Die mögliche Arbeitstiefe beträgt bei 4 Balken und einem Strichabstand von 20 cm zwischen 4 und 25 cm (je nach Scharbestückung, Nachlaufwerkzeuge und Bodenbedingungen). Eine vollflächige Bearbeitung ist je nach Scharwahl möglich. Nach der Bearbeitung ist die Bodenoberfläche eingeebnet und rückverfestigt. Die Maschine ist ein äußerst kompaktes und wendiges Universalgerät, welches effektiv auf Klein- und Großflächen einsetzbar ist. Ein Sägerät für die Aussaat von Zwischenfrüchten kann einfach aufgebaut und eingestellt werden.



Type/ Arbeitsbreite in cm	Zinkenbalken	Zinkenzahl	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
HURRICANE 260	4	13	100/74	950 - 1515
HURRICANE 300	4	15	120/88	1010 - 1595
HURRICANE 420	4	21	150/110	1840 - 2700
HURRICANE 460	4	23	180/132	1950 - 2890

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Standardzinke gerade mit Abschersicherung
- ✓ Doppelherzschare 130 mm
- ✓ Strichabstand 200 mm
- ✓ Zinkenneigung verstellbar (nicht bei Goliathzinke)
- ✓ Zinkenordnung 4-balkig (60 cm Balkenabstand)
- ✓ Beidseitig geführte Unterlenkerbolzen
- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen
- ✓ Hydr. Arbeitstiefenverstellung - 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich
- ✓ Durchgangshöhe - siehe Zeichnung
- ✓ Nachlaufwalzen kugelgelagert & parallelogrammgeführt
- ✓ Ab 4,2 m Arbeitsbreite hydraulisch klappbar und mittels Sicherheitssperrblock in Arbeits- und Transportstellung verriegelbar (1 Stk. zusätzliches DW-Steuergerät erforderlich)
- ✓ Stabiler Rahmen aus 100 mm Formrohr

Walzenauswahl:

- » RF: Rohrstabwalze ø 400 mm & Flachstabwalze ø 400 mm
- » RP47: Ringpackerwalze ø 470 mm mit Federabstreifer & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » RP58: Ringpackerwalze ø 575 mm mit Federabstreifer & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » N: Novawalze ø 575 mm mit Federabstreifer & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » DN: Doppelnovawalze ø 575 mm (Stahlringe greifen ineinander)
- » F: Flachstabwalze ø 400 mm
- » R: Rohrstabwalze ø 400 mm
- » R5: Rohrstabwalze ø 500 mm

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Doppelherzschare mit Flügelschare
- » Gänsefußschare mit Leitblech
- » Schmalschare
- » Scharen mit Hartmetallbestückung
- » Gefederte Zinken GOLIATH
- » Seitenblech
- » Gezahnte oder glatte Nivelierungsscheiben (optional hydr. einstellbar)
- » Gummistützräder
- » Nachlaufstriegel 1-reihig
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung



Der Profi unter den Universalgrubbern. Höchste Einsatzsicherheit, geringste Wartung sowie größter Bedienkomfort!