

BALLENTRANSPORTWAGEN T-608/3 SL MIT SEITENVERKLEIDUNGEN

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



**EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION**
CoC Papiere



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
on galvanized parts

Modelljahr 2024

CynkoMet
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-5 131 11
Administrative Nutzlast	~18 040 kg*
Technische Nutzlast	~18 040 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht	24 000 kg
Unladen mass	~5 960 kg*
Anzahl der Achsen	3
Länge - eingezogener / ausgefahrener Heckrahmen max.	11 980/--- mm
Breite	2 550 mm
Höhe	max. 3 705 mm
Art des Ladekastens	Plattform
Palettenbreite	Ja
Ausfahrbarer Heckrahmen	Ja
AUSFÜHRLICHE SPEZIFIKATION	
Bodenfreiheit	~1 150 mm
Höhe der Leitern über dem Boden	Vorne und hinten 2.375 mm Seiten ca. 2.075 mm
Breite des Ladekastens zwischen den Kanten	2 415 mm
Plattformlänge	10 040 mm
Länge der Ladefläche oben / unten	10 070 mm
Ladekasten	24,9 m²
Dicke des Bodenblechs	4 mm
Tire size	500/50-17
Radstand	1 900 mm
Achsabstand	1-2. 4 880mm, 2-3. 1 350 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - min.	335 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - max.	900 mm
Transport-/Arbeitsgeschwindigkeit	40 km/h
Suspension	Blattfedern
Klasse des gekoppelten Traktors	88,2 kW / 120 PS

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG

Verzinkter Boden aus 4 mm starkem Blech.

„Y“-Deichsel mit auswechselbarem Ende, Homologation nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) sowie 167/2013*2015/208 ND

Angeschraubter Kupplungszug fi 40

Einstellbare Federn zum Halten der Deichsel

Feuerverzinkter Rahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus geschlossene Profilen 160 x 160 x 5 und 120 x 60 x 5.

Über Kurbel betätigte Handbremse

Ränder auf den seitlichen Längsprofilen der Rampe, die das Verschieben der Ladung begrenzen

Öffnungen in den seitlichen Längsprofilen und Halterungen zur Befestigung der Gurte zur Sicherung der Ladung

Seitliche Hydraulikverkleidungen, die die Ladung sichern – einseitig oder zweiseitig

Palettenbreite

Feuerverzinkter homologierter Heckstoßfänger

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Homologierte Zweikreis Druckluftbremse mit automatischer Bremskraftregelung mit Ausgang für zweiten Anhänger.

Elektrik- und Bremsenanschluss für zweiten Anhänger am Heck.

New 500/50-17 wheels

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 350×90

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Kotflügel an der hinteren Achse

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Seitlicher Auffahrschutz
Reserveradwinde mit feuerverzinkter Radhalterung
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung
Vollständige LED-Beleuchtung
Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung
Reserverad 500/50-17
Aufpreis für Räder 435/50 R 19.5
Reserverad 435/50 R 19.5
Aufpreis für Räder 500/50 R17
Reserverad 500/50 R17
Manuelle Kupplung für zweiten Anhänger
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse
Erhöhte Leiter (Höhe über dem Boden - 1800 mm)
Leitern 90 Grad
Zugöse 50mm
Werkzeugkasten
Wassertank + Seifenspender
1/4 Kotflügel an der Vorderachse

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION

| Landwirtschaftlicher Anhänger T-608/3 SL | 24 TONNEN

