



ELEKTRISCH. PRÄZISE. KOMFORTABEL.

PNEUMATISCHES SÄGERÄT P-BOX-STI

Die P-BOX-STI ist ein pneumatisches Sägerät mit elektrischer Mengendosierung. Die bedienerfreundliche, elektrische SPEED-TRONIC-Steuerung regelt die Aussaatmenge in Abhängigkeit zur tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit. Die dazu notwendigen Geschwindigkeitsimpulse können maschinenseitig über verschiedene Sensoren oder über die 7-polige Signalsteckdose des Traktors erfasst werden.

Mit der P-BOX-STI können alle üblichen Sämereien und deren Gemenge ab ca. 1 kg Saatgut pro ha ausgebracht werden. Das Saatgut wird pneumatisch über Schläuche zu den Verteilungsprallblechen befördert, bei welchen eine exakte Verteilung erfolgt. Die Saatmenge kann durch einfache Einstellung im SPEED-TRONIC-Terminal stufenlos angepasst werden. Mit dem pneumatischen Sägerät P-BOX-STI können beispielsweise folgende Tätigkeiten erfolgen: Ausbringung von Untersaaten, Zwischenfrüchten, Winterbegrünung, Neuansaat, Nachsaat, Düngung, usw.



Type/ Arbeitsbreite in cm	Arbeitsbreite bis max. ³⁾	Tankvolumen Liter	Prallteller	Gewicht ca. kg	Säwelle
P-BOX-STI 600 ¹⁾	6,00 m	300	8	86	B, E
P-BOX-STI 1200 ²⁾	12,00 m	300	16	105	D, F

1) Zum Ausbringen von schwerem Saatgut wird ein mech. oder hydr. Gebläse benötigt

2) Mit mechanischem Gebläse

3) In der Standardausführung für leichtes Saatgut

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ **P-BOX-STI** = Mengendosierung geschwindigkeitsgeregelt wahlweise durch Radsensor, GPS-Sensor, Radar- oder Traktorsignal mittels 7-poligem Signalkabel - elektronisch überwacht
- ✓ **SPEED-TRONIC** Bedienterminal:
 - » Großes 5-Zoll Farbdisplay
 - » Sehr übersichtliche und intuitive Menüführung
 - » Griffige Folientasten, haptisch erhöht
 - » Intuitive, einfache und automatische Abdrehprobe
 - » Vordosierung über Vorgewendemanagement
 - » Flächen- und Stundenzähler, Saatgutbibliothek, uvm.
 - » Terminalgehäuse in Schutzklasse IP65 (Staub- und Wasserresistent)
 - » Hochwertige Sub-D-Steckverbinder mit vergoldeten Steckkontakten
 - » Viele weitere individuelle Einstellungsmöglichkeiten
 - » Stromversorgung mittels 3-poliger Steckdose
- ✓ Pneumatisches Sägerät mit Rührwelle und eigenem Säradabschnitt pro Schlauch
- ✓ Haltekonsole
- ✓ Verteilungsprallbleche speziell geformt mit Spritzschutz
- ✓ Je eine Dosierwalze mit Feinverzahnung und Grobverzahnung
- ✓ Säwalze werkzeuglos wechselbar
- ✓ Behälter aus Stahlblech: Tankvolumen 300 Liter
- ✓ Abdrehblech | Abdrehwanne | Behälterschauglas | Entleerungsöffnung
- ✓ Modell 600 mit elektrischem Gebläse, 12 Volt und 24 m Säschauch
- ✓ Modell 1200 mit mechanischem Gebläse und Gelenkwelle und 40 m Säschauch

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Bedienung über ISOBUS = P-BOX-ISO
- » Radsensor für Stützrad oder Sporenrad
- » GPS-Geschwindigkeitssensor, Radarsensor oder 7-poliges Signalkabel
- » Oberlenker- oder Hubwerkssensor (nicht notwendig bei 7-poliges Signalkabel)
- » Leermelder
- » Abdrehtaster am Sägerät
- » Luftstromüberwachung
- » Unterschiedliche Verlängerungskabel
- » Mechanische Rüttleinrichtung
- » Rückhalteblech
- » Tankstabilisatoren für 300L Tank
- » 500L Tank
- » 265L Kunststofftank anstatt Stahltank
- » Mech. Gebläse (Serie bei P-BOX-STI 1200) oder hydr. Gebläse
- » Gebläsedrehzahlsensor
- » Elektrisches Spezialgebläse "E-POWER"
- » Dosiereinheit aus rostfreiem Stahl
- » Verteilungsprallbleche aus rostfreiem Stahl
- » Universalhalter für die Bedieneinheit
- » Sondersäwalzen
- » Blindstopfen
- » Befülltreppen & Aufbausätze für viele Geräte