

MISTSTREUER N-221/3-8

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



✓ **EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION**



GARANTIE
24 Monate



GARANTIE
48 Monate
auf verzinkte Elemente

Modelljahr 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	N-2 920 51
Administrative Nutzlast	~10.080 kg*
Technische Nutzlast	~10.080 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	16.000 kg
Zul. Gesamtgewicht nach Verordnung 2015/208 (nur Achslast)	13.000 kg
Eigengewicht	~ 5 920 kg *
Anzahl der Achsen	2 - Tandem
Streuaggregat	A2V – 2 vertikale Streuwalzen
Länge	8.430 mm
Breite	2.460 mm
Höhe	3.030 mm
Länge des Laderaumes innen (Oberseite)	4.900 mm
Länge des Ladekastens innen:	2.080 mm
Höhe der Ladekastenwände	1.000 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	1560 mm
Ladungshöhe	2560 mm
Dicke des Bodenblechs/der Wand	3/2 mm
Fördererantrieb	Hydraulisch
Antrieb des Streuaggregats	Mechanisch mit Zapfwelle
Kippbare Wände	Nein
Ladevolumen (Beladung 5 cm oberhalb der Seitenwände)	10.7 m3
Radstand	1.800 mm
Aufhängung	Tandem mit Blattfederung
Max. Vertikale Belastung der Deichselöse	3 000 kg (4 000 kg mit Zug K80)
Kupplungshöhe der Deichsel - untere Position	565 mm
Kupplungshöhe der Deichsel - obere Position	1.210 mm
Max. zulässige Achslast	1. - 6 500 kg, 2. - 6 500 kg
Reifengröße	550/60-22,5
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Minimal erforderliche Motorleistung des Schleppers	74 kW / 100 PS
Streubreite in Abhängigkeit des verwendeten Dungs	~12 m**

* Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung abweichen

*** - Die Streubreite kann in Abhängigkeit vom verwendeten Material von der angegebenen abweichen

STANDARD AUSSTATTUNG
Feuerverzinkte Wände mit einer Höhe von 1000 mm
Streuaggregat A2V - 2 ausgewuchtete senkrechte Trommeln mit angeschraubten Klingen, mit Kalkbehälter, feuerverzinkt
Exchangeable floor made of hot-galvanized flat sheet
Feuerverzinkte starre Deichsel für den Anschluss an die obere oder untere Schlepperkupplung mit auswechselbarer 50mm Öse, Deichsel homologiert nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)
Hydraulische Antrieb des Bodenförderers mit stufenloser Regelung und Überlastventil
Hydraulische feuerverzinkte Heckwand
Geteilte feuerverzinkte Deflektoren
Feuerverzinktes vorderes Gitter, das die Sicherheitsanforderungen erfüllt gemäß Norm PN-EN 690:2014-02, für Transport einklappbar
Angeschraubter Kupplungszug fi 50
"Unterrahmen feuerverzinkt: Längsträger aus Profilen 200x80x6
Oberrahmen feuerverzinkt, verschweißt aus Profilen 160x60x4 und einem Hütten-C-Profil 200"
Teilweise feuerverzinkte, hydraulische Deichselstütze
Feuerverzinkte Förderbandkette - Glieder 14 x 50
Feuerverzinkte auswechselbare Förderbandleisten aus C-Profil C65
Über Kurbel betätigte Handbremse
Leiter auf der Außenseite und rutschfesten Stufen für einen einfacheren Einblick in den Ladekasten
Kettenräder aus Sphäroguss
EU-Homologation
Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug
Homologierte 12 V Glühbirnenbeleuchtung, LED-Umrissbeleuchtung
Zweikreis Druckluftbremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung (ALB)
Hydraulikanlage aus galvanisch verzinkten Stahlrohren und elastischen Leitungen
Hydraulikleitungen für Schlepper vom Typ ISO 7241-1 DN 12,5
Neue Räder 550/60-22.5
Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 90 mm, Bremse 400x80

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet.
Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

STANDARDAUSSTATTUNG

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Gelenkzapfwelle

Tandemfederaufhängung mit Blattfederung;

Über Gelenkwellen an die Zapfwelle angeschlossene Antriebswellen mit Rutsch- und Freilaufkupplungen zum Schutz des Getriebes

Austauschbare Streuaggregatklingen

Feuerverzinkte, auswechselbare Gleitfüße an den Kratzbodenleisten

Distanz zwischen Ketten zum Schutz vor dem Lösen der Ketten während des Betriebs

Über zwei Getriebe mit jeweils 4000 Nm angetriebener Bodenförderer

ZUSATZAUSSTATTUNG

Strukturelemente

Feuerverzinkte Volumen-Aufsatzwände mit hinterer Hydraulikklappe, Höhe 800 mm * (* keine Montagemöglichkeit der Aufsatzwände zusammen mit dem Streuaggregat)

Installationen

Vollständige LED-Beleuchtung

Hydraulische Schnellkupplung mit Druckablassventil in der Leitung

Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung

Fahrwerk

Neue Räder 600/50-22.5

Sonstige Ausstattung

Weitwinkelige Gelenkwelle für Zapfwelle

Warndreieck

Digital control - Steuerung des Fördererantriebs, hintere Wand, Volumenklappe, Stütze der Deichsel hydraulisch, hydraulische Deflektoren

Hydraulisches Förderband mit elektrischer Steuerung in der Schlepperkabine

Kupplungszug K80 (die zulässige Belastung der Deichselöse steigt auf 4 000 kg)

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.


FEUERVERZINKTE
KONSTRUKTION

