



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество отвалов		3+1	4+	4+1	5+	5+1
	мм	140x140				
	см	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАХВАТА 33-50см				
	мм	1000				
	Запоминающий цилиндр					
Транспортное колесо с амортизатором						

MAXGREEN VARIO

	защита	СРЕЗНОЙ БОЛТ 				
	л.с.	120 - 250		200 - 400		
	мм	800 - 820				
	кг	1746	1746	2009	2009	2271

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Перо отвала для LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Комбинированное транспортное колесо с амортизатором и скребком по середине плуга
- Вилочная навеска кат. 3 / кат. 4
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Запоминающий цилиндр + регулировка тяговой линии (4+ -> 5+1)
- Пятка полевой доски на последней паре корпусов
- В защите БОЛТОМ - регулировка угла агрессивности отвала

ЗАЩИТА СРЕЗНОЙ БОЛТ**НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Угłosним
- Полосовой корпус PS40
- Отвальная доска KV28 - очень длинный—полувинтовой
- Перо отвала
- Запоминающий цилиндр (только для 3+1)
- Предплужник БОЛТ тип S /Предплужник SPRING тип S
- Предплужник БОЛТ тип K /Предплужник SPRING тип K
- Дисковый нож $\varnothing$ 480/Дисковый нож $\varnothing$ 480 SPRING $\varnothing$ 480
- Полозный нож
- Освещение