

Опрыскиватель ГВАРТА-5 мод. ОПГ-3000/24МК

- Гидравлическая система складывания – раскладывания.
- Штанга 24 метра, механизм подъема параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. Высота 0,5 – 1,7м. Корректор угла наклона штанги, концевая секция снабжена противоударным механизмом, маятниковая система стабилизации с пружинами и амортизаторами.
- Объем основного бака 3000 литров + дополнительный бак для чистой воды 350 литров.
- Производительность за 1 час основного времени 20-25 га.



- АВТОНОМНАЯ ГИДРОСИСТЕМА с электронным управлением
- Шины 230/95 R44
- Регулируемая колея 1460 – 1800 мм
- 5-ти ступенчатая система фильтрации рабочего раствора
- Мембранно-поршневой насос, производительностью 215 л/мин.
- Миксер 35 л. для предварительного смешивания.
- Карданный вал
- Две гидравлические мешалки производительностью 340 л/мин (100% перемешивание химических средств защиты растений).
- Компьютерная система расхода рабочего раствора Geosystem 240, позволяет выливать заданную норму с точностью до 2 л/га, учитывает обработанную площадь, определяет уровень жидкости в баке, показывает скорость движения агрегата.
- Трехпозиционные отсекатели с инжекторными распылителями
- Инжекторные распылители 3-х типоразмеров, для удобства
- Система экспресс-заправки опрыскивателя



Список дополнительного оборудования:

NOVA 200

Это автоматизированная система контроля и управления процессом распыления со встроенным GPS-навигатором. NOVA 200 контролирует равномерный расход жидкости согласно заданным нормам (независимо от скорости передвижения опрыскивателя), автоматически регулирует рабочее давление в системе, а так же включает и выключает подачу жидкости к штанге. Встроенный GPS-навигатор позволяет системе автоматически отключать отдельные секции штанги в случае повторного наложения при обработке.

SELETRON

Это инновационный продукт в области контроля и управления процессом распыления позволяющий с помощью электроклапана, установленного на отсекателе, независимо управлять каждым отдельным распылителем. SELETRON работает под управлением компьютера BRAVO 400S со встроенным GPS-навигатором, что значительно улучшает условия труда оператора, повышает производительность, сводит к минимуму риск двойного наложения при обработке.

ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:



@agrotech36



@gvarta36



+7(473)212-02-02

