



VIELSEITIG. LOCKER. ANWENDERFREUNDLICH.

FEINGRUBBER VIBROSTAR

Der Feingrubber VIBROSTAR wurde für eine professionelle und anwenderfreundliche Saatbettbereitung konzipiert. Er wird vorwiegend bei leichten bis mittelschweren Böden eingesetzt. So schafft der Leichtgrubber ein ideales Saatbett und eine optimale Einebnung auf gepflügten oder Mulchsaatflächen mit organischer Masse. Die spezielle Konstruktion des Rahmens und die bewährten Federzinken mit einem Strichabstand von 10 cm sorgen für eine intensive Bodendurchmischung mit hervorragendem Durchgang. Einem verstopfungsfreien Arbeiten (auch bei organischer Masse) steht also nichts im Wege.

Je nach Einsatzsegment bzw. Bearbeitungsziel ist der Kultivator 4-balkig oder 5-balkig mit verschiedenen Zinkenformen und -längen sowie unterschiedlichen Nachläufern erhältlich. Die 4-balkige Rahmenausführung ist zudem auch mit einer Frontwalze lieferbar.



	Type	Arbeitsbreite in cm	Zinkenzahl	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
4-balkig	VIBROSTAR 4-390	390	39	85/62	1290
	VIBROSTAR 4-450	450	45	90/66	1370
	VIBROSTAR 4-490	490	49	100/74	1430
	VIBROSTAR 4-550	550	55	120/88	1650
	VIBROSTAR 4-610	610	61	140/103	1780
	VIBROSTAR 4-810 ¹⁾	810	81	180/132	3440
	VIBROSTAR 4-1210 ²⁾	1210	121	240/176	7500
5-balkig	VIBROSTAR 5-400	400	40	90/66	1470
	VIBROSTAR 5-500	500	50	120/88	1930
	VIBROSTAR 5-600	600	60	150/110	2340
4-balkig + FR	VIBROSTAR F-4-450	450	45	110/81	2250
	VIBROSTAR F-4-490	490	49	120/88	2360
	VIBROSTAR F-4-550	550	55	140/103	2680
	VIBROSTAR F-4-610	610	61	160/118	2840

1) 2 Stk. Gummistützräder am Seitenflügel

2) Paketklappung, aufgesattelt mit Fahrradrahmen, 4 Stk. Gummistützräder am Seiten- & Außenflügel

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Strichabstand 100 mm
- ✓ Zinkenanordnung 4-balkig | bei 5-... 5-balkig
- ✓ Standard S-Zinke mit Wendeschare | bei 4F-... schwere S-Zinken
- ✓ Beidseitig geführte Unterlenkerbolzen
- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen
- ✓ Walzenachsen schraubbar - Walzen kugelgelagert
- ✓ Zweite Walze extra einstellbar
- ✓ Halter für Planierschild

VIBROSTAR 4F-...

- ✓ Planierschild „schleppend“ oder „auf Griff“ verstellbar
- ✓ Front-Flachstabwalze ø 380 mm oder Front-Rohrstabwalze ø 380 mm

VIBROSTAR XXL (1210)

- ✓ VIBROSTAR 4-1210 mit Aufsattelrahmen
- ✓ Gummistützräder für gleichmäßige Tiefenführung

Walzenauswahl:

- » 1F: Flachstabwalze ø 380 mm
- » 1R: Rohrstabwalze ø 380 mm
- » 1ZW: Zackenstabwalze ø 320 mm
- » 2ZW: Zackenstabwalze ø 320 mm & Zackenstabwalze ø 280 mm
- » 2FZ: Flachstabwalze ø 380 mm & Zackenstabwalze ø 320 mm
- » 2R: Rohrstabwalze ø 380 mm & Rohrstabwalze ø 380 mm
- » 2RZ: Rohrstabwalze ø 380 mm & Zackenstabwalze ø 320 mm
- » 2RF: Rohrstabwalze ø 380 mm & Flachstabwalze ø 380 mm
- » 2ST: Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm
- » RP47: Ringpackerwalze ø 470 mm mit Federabstreifer & Nachlaufstriegel 2-reihig ø 10 mm

OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Spurlockerer (nicht bei 4F-... & XXL)
- » Planierschild (Serie bei F4-...)
- » VIBRO-BOARD hydraulisch einstellbar (für 5-... & XXL)
- » Nachlaufstriegel 1- oder 2-reihig (nicht bei XXL)
- » Steinabweiser für Mittellager
- » Gänsefußschare 70 oder 105 mm
- » Gummistützräder
- » Spezialzinke gerade
- » Schwere S-Zinke (Serie bei F4-...)
- » Zinkenverstärkung (nicht bei 4F)
- » Pneumatisches Sägerät P-BOX (nicht bei XXL)
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Zusätzlich bei VIBROSTAR 5-...

- » Beidseitiges Seitenblech
- » Doppelschleppzinke