

## Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1

### Описание продукта

**Flügger Dekso 1**, прочная, ультра-матовая, 100% акриловая краска. Относится к группе красок Flügger Premium. Сочетает в себе красивую не отражающую поверхность с превосходной прочностью и устойчивостью к мытью. Обладает хорошими свойствами в отношении локального точечного ремонта. Выдерживает очистку, в том числе и точечную очистку мягкой щеткой, водой и тряпкой.

Flügger Dekso 1 удостоена знака европейской и скандинавской эко маркировки



- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Равномерное не отражающее покрытие
- Отличный результат в отношении локального точечного ремонта



### Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует ультра-матовое, износостойкое покрытие.

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, магазинах, поликлиниках, офисах, лестницах и лестничных клетках;

жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Отличная адгезия с бетоном, легким бетоном, гипсом, кирпичом, ГКП, цементно-стружечными и цементно-волокнистыми плитами.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Грунтовка производится с помощью Combi Primer и Special Primer

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Нанесение производить мокрым по мокрому и закончить кистью /валиком в том же направлении.

Различия в структуре поверхности могут привести к отклонению цвета

## Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1

### Полезные советы

Обратите внимание что укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от яркости и насыщенности цвета.

Темные оттенки более чувствительные к износу и прикосновению, чем светлые .

Может проявиться эффект меления темных оттенков из-за избытка пигмента.

Соблюдайте осторожность при эксплуатации поверхности до полного отверждения краски.

### Технические данные

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                            | 100% акриловая краска                                                                                 |
| Плотность:                      | 1,42 кг/л                                                                                             |
| Степень блеска:                 | 1, матовая                                                                                            |
| Сухой остаток:                  | Массов. %: 59 объемн. %: 41                                                                           |
| Расход:                         | 8-10 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении                                                      |
| Температура применения:         | Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°<br>С. Макс. атмосферная влажность 80% |
| Время высыхания (20°C, 60% RH): | Сухой на отлип: 1 час<br>Интервал перекрашивания: 4 часа<br>Полное отверждение: 28дней                |
| Устойчивость к мытью:           | Класс 1, согласно с EN 13300                                                                          |
| Разбавление:                    | Вода, обычно не разбавляется                                                                          |
| Очистка инструмента и т.п.:     | Водой с мылом                                                                                         |
| Хранение:                       | В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре                                      |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности  
КЛЮЧ: DEKSO 1