ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

Ботинки «РЕФЛЕКТО» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.615

Защитные свойства

См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Эс — Защита от воздействия статического электричества

З — Защита от общих производственных загрязнений

Мп — Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс — Защита от сырой нефти

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

У — Обувь с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (от утомляемости)

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Ми — Защита от механических воздействий: от истирания

Описание

- Верх обуви выполнен из световозвращающего текстильного материала – для повышения видимости работника.
- В носочной и пяточной областях расположены накладки из ТПУ, обеспечивающие дополнительную защиту от механических воздействий.
- В обуви применяется система быстрой шнуровки FITGO, позволяющая легко и быстро надевать и снимать обувь, при этом гарантируя идеальную посадку и надежную фиксацию обуви на ноге.

Ботинки «РЕФЛЕКТО» с защитными носками из стекловолокна и текстильными антипрокольными стельками

Артикул: 50.615

Посмотреть на сайте

- Подкладка из ткани-сетки (полиэстер) с 3D-структурой обеспечивает высокую воздухопроницаемость, эффективно поглощает и отводит влагу от стопы.
- Антистатические вкладные стельки эффективно впитывают влагу и обеспечивают комфорт при носке.
- Для защиты в носочной части стопы применяются защитные носки из стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200).
- Для защиты от проколов применяются текстильные антипрокольные антистатические стельки нового поколения (1200 Н) – легче и гибче по сравнению с классическими кевларовыми.
- Подошва двухслойная антистатическая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
  - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
  - Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью до 300 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
  - Специальный рисунок протектора подошвы обеспечивает надежную защиту от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.

Верх обуви: световозвращающий текстильный материал с покрытием (пленкой) из ТПУ.
Подкладка: текстильный материал (полиэстер).
Защитные носки: стекловолокно (Мун 200).
Проколозащитные прокладки: неметаллические, нового поколения (1200 Н).
Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.
Метод крепления: литьевой.
Система шнурования: система быстрой шнуровки FITGO.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.