

Мы в Telegram



ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

TE-2K



Индекс: WMRUTE2K

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- » Измерение сопротивления до 1200 Ом;
- » Минимальное разрешение 0,001 Ом;
- » Измерение тока утечки до 20 А;
- » Синхронное отображение сопротивления и тока утечки;
- » Технология быстрой фильтрации от помех;
- » Звуковая сигнализация превышения заданного порога измерения;
- » Память результатов измерений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Измеритель TE-2K — предназначен для измерений параметров многоэлементной системы заземляющих устройств бесконтактным методом с помощью встроенных клещей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение сопротивления ЗУ методом двух клещей

Диапазон отображения	Разрешение	Погрешность
0,010...0,099 Ом	0,001 Ом	±(1% и.в. + 0,01 Ом)
0,10...0,99 Ом	0,01 Ом	
1,0...49,9 Ом	0,1 Ом	±(1% и.в. + 0,1 Ом)
50,0...99,5 Ом	0,5 Ом	±(1,5% и.в. + 0,5 Ом)
100...199 Ом	1 Ом	±(2% и.в. + 1 Ом)
200...395 Ом	5 Ом	±(5% и.в. + 5 Ом)
400...590 Ом	10 Ом	±(10% и.в. + 10 Ом)
600...880 Ом	20 Ом	±(20% и.в. + 20 Ом)
900...1200 Ом	30 Ом	±(25% и.в. + 30 Ом)

Измерение силы переменного тока (ток утечки)

Диапазон отображения	Разрешение	Погрешность
0...9,95 мА	0,01 мА	±(2,5% и.в. + 1 мА)
10,0...99,0 мА	0,1 мА	±(2,5% и.в. + 5 мА)
100...300 мА	1 мА	±(2,5% и.в. + 10 мА)
0,30...2,99 А	0,01 А	±(2,5% и.в. + 0,1 А)
3,0...9,9 А	0,1 А	±(2,5% и.в. + 0,3 А)
10,0...20,0 А		±(2,5% и.в. + 0,5 А)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кейс пластиковый	#
Рамка калибровочная 1/10 Ом	#
Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR06 (4 шт)	#

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Категория электробезопасности	CAT III / 300 В
Диапазон рабочих температур, °C	-10...40
Размеры, мм	85 x 285 x 58
Масса, не более, кг	1,2