

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

АРИЛЛ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Пальто умеренного объема прямого силуэта. На полочках нагрудные вытачки переведены в рельефы и линию кармана. Карманы прорезные с настрочной листочкой. Деталь спинки содержит приталивание по среднему шву, в нижней части расположена шлица. Боковой шов отсутствует, силуэт создан за счет отрезного бочка полочки и спинки. Горловина оформлена капюшоном на отрезной стойке, капюшон двухшовный и двухслойный. По краю капюшона проходит кулиска со вставленным шнуром. В верхней части борта лацканы прямоугольной формы. Застежка двубортная, на обметанные петли и пуговицы. Линия плеч немного увеличена, а-ля мужской пиджак. Рукав втачной, двухшовный, с прямоугольными патами, вставленными в шлевки, расположенные в нижней части рукава. Паты застегиваются на прорезные петли и пуговицы. Пальто обработано подкладкой. Длина до середины икр.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
22,3-23,1	36,4	15,7-16,1	10,4-10,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Длина изделия по среднему шву спинки.

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	110,2	59,9-61,4
2 (162-168)	114,2	61,9-63,4
3 (170-176)	118,2	63,9-65,8
4 (178-184)	122,2	65,9-67,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы пальтовой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, плотные, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, кашемир); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: драп, кашемир пальтовый, сукно.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из шерстяного драпа. Материал умеренно мягкий, плотный, нерастяжимый, хорошо держит форму. По составу из смешанных волокон: шерсть + полиэстер. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2,85	3,15	3,4
2 (162-168)	2,95	3,25	3,5
3 (170-176)	3,05	3,35	3,55
4 (178-184)	3,1	3,45	3,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,75	1,95	2,2
2 (162-168)	1,85	2	2,25
3 (170-176)	1,9	2,1	2,35
4 (178-184)	1,95	2,2	2,4

В А Ж Н О !

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-44	Размер 46-52
1 (154-160)	2,4	2,45	2,55
2 (162-168)	2,45	2,55	2,6
3 (170-176)	2,55	2,6	2,65
4 (178-184)	2,65	2,7	2,75

4. Пуговицы диаметром 2-2,5 см – 8 шт.

5. Внутренняя пуговица диаметром 2 см – 1 шт.

6. Клеевая нитепрошивная кромка – 6-9 м.

7. Подплечники – 1 пара.

8. Подокатники – 1 пара.

9. Бортовка – 0,35 м для всех размеров и ростов.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка.

11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

12. Декоративный шнур для кулиски капюшона – 1,5 м.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- стойка капюшона – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- пата – 4 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подзор кармана – 2 детали.

Продублировать частично:

- верхняя часть рукава – 2 детали (вдоль линии низа и оката, обозначено в лекалах);
- нижняя часть рукава – 2 детали (вдоль линии проймы и низа, обозначено в лекалах);
- участок под прорезные петли на верхнем слое боковой части капюшона – 2 детали.

Продублировать дополнительно детали полочек и бочков в месте расположения карманов (согласно разметке на лекалах).

Также дополнительно проложить долевые кромки:

- вдоль горловины;
- вдоль линии плеча;
- вдоль линии проймы;
- вдоль линии края борта;
- вдоль линии бокового среза капюшона.

Кромку следует прокладывать на расстоянии 8 мм от среза, где 2 мм кромки входят в шов, 8 мм располагается на основной детали. В месте криволинейных срезов (горловина, пройма) следует делать рассечки на кромке, чтобы она ложилась плавно вдоль линии.

Проложить клеевую долевую кромку по:

- линии перегиба лацкана,
- линии перегиба припуска на обработку шлицы.

Линию перегиба лацкана необходимо припосадить на клеевую долевую кромку на 5-7 мм. Это необходимо для того, чтобы лацкан легко отгибался в готовом изделии точно по линии его перегиба.