

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

СИАНА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье Сиана малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины на деталях переда и спинки – каре, расширенный, средней глубины. Спереди по центру выреза горловины дополнительное V-образное углубление. Плечо в платье укорочено. Рукав втачной, длинный, малого объема, книзу немного расширен. Длина рукава до середины ладони. Длина платья миди.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-11,1	1,8	-2,7	-1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	77	66,3
2 (162-168)	80	68,3
3 (170-176)	83	70,3
4 (178-184)	86	72,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, сильнорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок,); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + эластан, шерсть + полиэстер + эластан, хлопок + вискоза + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, джерси, трикотаж, трикотаж-лапша.

Внимание! Не рекомендуются сухие костюмные, нерастяжимые и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное кружево).

Платье на фото выполнено из плательного трикотажа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, хорошо растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + вискоза + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении с двумя сгибами, метры

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,5	1,5	1,9 (1,2; 0,7)	1,95 (1,25; 0,7)
2 (162-168)	1,55	1,6	1,97 (1,25; 0,72)	2 (1,28; 0,72)
3 (170-176)	1,55	1,6	2,04 (1,3; 0,74)	2,04 (1,3; 0,74)
4 (178-184)	1,6	1,65	2,11 (1,35; 0,76)	2,11 (1,35; 0,72)

1. Основной материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении с двумя сгибами, метры

Рост, см	Размер 34	Размер 36-40	Размер 42-46	Размер 48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,5	1,85 (1,15; 0,7)	1,9 (1,2; 0,7)	1,95 (1,25; 0,7)	2,5
2 (162-168)	1,55	1,92 (1,2; 0,72)	1,97 (1,25; 0,72)	2 (1,28; 0,72)	2,55
3 (170-176)	1,55	1,99 (1,25; 0,74)	2,04 (1,3; 0,74)	2,04 (1,3; 0,74)	2,6
4 (178-184)	1,6	2,06 (1,3; 0,76)	2,11 (1,35; 0,76)	2,11 (1,35; 0,76)	2,67

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Полоска дублерина шириной 1 см и длиной 10 см (разделить пополам) с направлением долевой нити вдоль короткого среза.

3. Клеевая долевая кромка, см

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	44,7	45,8	47	48,7	50,5	52,4	54,2	55,7	56,1	58
2 (162-168)	44,9	46,2	47,4	49,2	50,9	52,9	54,5	55,7	56,4	58
3 (170-176)	45,9	47,0	48,4	49,9	51,7	53,4	54,9	56,2	57,2	58,5
4 (178-184)	46,6	47,9	49,1	50,6	52,4	53,9	55,6	56,9	57,8	59,3

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

5. Кусок пластика 10*10 см.



Нитепрошивной долевой кромкой шириной 1 см укрепить срезы обтачек горловины спинки и полочки. Отступить от края 5 мм.



Продублировать частично деталь переда платья:

- припуски на обработку плечевых швов переда платья полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать клеевую кромку шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда и спинки – они не должны вздергиваться;
- объема и длины рукава;
- объема и длины изделия.

Как? После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: плечевые швы, боковые швы изделия и швы рукава. Вметать рукава в пройму. Заметать низ рукава и низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).