

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# МОЛЛИ

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Леггинсы малого объема облегающего силуэта, на поясе-резинке. Сзади небольшая кокетка. По бокам фигурные декоративные вертикальные подрезы. Длина до щиколотки.*

**Внимание!** Данную выкройку выгоднее распечатывать в формате А4 как в целях экономии бумаги, так и оплаты за распечатку.



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по талии, см | Прибавка<br>по бедрам, см |
|--------------------------|---------------------------|
| -6                       | -27,3                     |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по боку, с учетом ширины пояса.

| Рост, см    | Длина изделия, см |
|-------------|-------------------|
| 1 (154-160) | 89,6-91,1         |
| 2 (162-168) | 93,9-95,4         |
| 3 (170-176) | 98,2-99,7         |
| 4 (178-184) | 102,5-104         |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, эластичные, хорошо растяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: бифлекс, эластичный джерси, интерлок.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве дополнительного материала на пояс рекомендуется использовать эластичную тесьму (резинку).

Изделие на фото выполнено из бифлекса. Материал умеренно плотный, мягкий, эластичный. По составу из смешанных волокон: полиэстер + эластан. Пояс выполнен из эластичной тесьмы (резинки).

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер<br>34-52 |
|-------------|-----------------|
| 1 (154-160) | 0,9             |
| 2 (162-168) | 0,94            |
| 3 (170-176) | 0,99            |
| 4 (178-184) | 1,03            |



2. Дополнительный материал – эластичная тесьма (резинка) для всех ростов:

| Размеры   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Расход, м | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Нитки в тон материала повышенной прочности – 2 катушки (на иглы для строчки оверлока), подойдут также тонкие текстурированные нитки Аврора.

4. Нитки текстурированные – 2 катушки (на петлители для строчки оверлока).

**Внимание!** Нитки Dor Tak, Ideal использовать для данной модели не рекомендуем!!! Во избежание разрыва строчки в процессе эксплуатации.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания швов;
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

**Важно!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

В данном изделии невозможно выполнение макета, либо макет следует выполнять из основного материала в соответствии с технологией пошива или стачивающим цепным стежком (при наличии такой функции). Примерка проводится после сборки основных деталей – задних половинок с кокеткой, вставок с деталями передней и задней половинки, после приметывания пояса-резинки и заметывания припуска на обработку низа изделия.



Сложить детали задних половинок лицевыми сторонами внутрь, совместить шов сиденья, контрольные надсечки, сколоть булавками. При необходимости сметать ручными стежками. Наметочную строчку следует прокладывать очень тонкой иглой, светлыми нитками (во избежание окрашивания ткани при ВТО), на расстоянии 1,2-1,5 см от края среза во избежание попадания в строчку наметочной нитки.

Перед стачиванием деталей на оверлоке необходимо качественно настроить строчку, которая должна выдерживать эластичность материала и давление на нее. Важное значение имеют нитки! Для петлителей можно использовать текстурированные нитки, для игл – нитки повышенной прочности либо текстурированные тонкие нитки Аврора. Обязательно проверьте строчку на растяжение, прежде чем стачивать детали. Она не должна разрываться, но в то же время с лицевой стороны, между слоями материала, не должны быть видны стежки стачивающей строчки.

Стачать детали стачивающе-обметочной строчкой оверлока, прокладывая ее по правой половинке.



Выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия. Приутюжить припуск.

**Важно!** Протестировать на отрезке материала температурный и паровой режим для выбранного материала! Так как для пошива леггинсов в большинстве случаев используется бифлекс, материал, склонный к оплавлению от высоких температур, а также сильного парового удара.