

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э Л Л А

#vikisews

О МОДЕЛИ

Дубленка из искусственной замши на меху малого объема прямого силуэта. Двубортная. Длинные втачные рукава. Накладные карманы. Воротник пиджачного типа. Застежка на петли и пуговицы. Длина дубленки ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14,5	29	14	13,5

ДЛИНА ДУБЛЕНКИ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина дубленки по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	100	60
2 (162-168)	104	62
3 (170-176)	108	64
4 (178-184)	112	66

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива дубленки підійде штучна замша на меху як на трикотажній, так і на тканинній основі. Штучний мех може бути коротковорсовим або середноворсовим.

Важно! Висота ворса повинна бути не більше 1 см.

Матеріал повинен мати наступні властивості:

- нерастяжний або слабкостяжний, помірно щільний;
- по волокнистому складу матеріал може бути з вмістом синтетичних волокон (поліестер, поліестер + еластан);
- рекомендуються наступні види матеріалу: штучна замша на синтетичному меху.

Дубленка на фото була виконана з штучної замші з мехом на трикотажній основі. Висота ворса меха 0,8 см. Матеріал помірно щільний, слабкостяжний. По складу з синтетичних сумішних волокон – поліестер + еластан.

ВАЖНО!

Перед пошивом дубленки рекомендується попередньо купити невеличкий шматок матеріалу (10 см) і перевірити, візьме ли товщину меха швейна машинка: при тестовому шиві необхідно складувати два шари матеріалу!

ВАЖНО!

Также перед пошивом необходимо проверить, отсоединяется ли верхний слой материала (искусственная замша) от меха. Верхний слой понадобится для обметывания петель. Должно быть так (см. фото).

В случае, если верхний слой невозможно отсоединить от меха, необходимо купить дополнительно отрез тонкой искусственной замши в тон основного материала длиной 10-15 см.



РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	Размеры 34-44	Размеры 46-52
1 (154-160)	1,91	2,18
2 (162-168)	1,97	2,25
3 (170-176)	2,04	2,31
4 (178-184)	2,11	2,38

2. Киперная лента шириной 1 см – 2,3-2,5 м.
3. Пуговицы диаметром 2-2,5 см – 6 шт.
4. Подпуговичники (прозрачные пуговицы) диаметром 1-1,5 см – 5 шт.
5. Подпуговичники (прозрачные пуговицы) диаметром 2-2,5 см – 1 шт.
6. Нитки в тон материала – 1 катушка.
7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- металлическая щетка для меха с загнутыми концами (продается в отделе зоотоваров для вычесывания меха животных – см. фото);
- лапка для обметывания петель;
- шагающая лапка для швейной машинки (по желанию).

При работе с дубленкой рекомендуется пользоваться специальными особо острыми иглами №80 или №90 (рекомендуются иглы SCHMETZ Microtex).





Перенести с лекал на детали полочки и бочка линии расположения карманов, линии перегиба лацкана и линии полузаноса. По линиям проложить ручные стежки контрастными нитками.



Каждую вытачку на деталях полочек сколоть булавками по намеченным линиям и сметать ручными стежками. Стачать вытачки на швейной машинке, прокладывая строчку от начала вытачки (широкой ее части) до контрольной поперечной метки. В начале строчек поставить закрепки.

Нитки на концах вытачек завязать на узелок, хвостики спрятать в припуски вытачек иголкой.



Разрезать припуск вытачек ножницами чуть больше, чем до середины длины вытачки, как показано на фото.



Выстричь с разрезанных припусков вытачки мех на ширину 1-1,2 см, как показано на фото.