

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ТОП МИРА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Топ А-образного силуэта. Под грудью фигурный подрез. По низу лифа три складки. По верхнему краю лифа – волан. Лиф двойной (на подкладке). Нижняя часть переда состоит из двух частей с косым запахом. Четыре бретели завязываются на бант.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Рост	Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
34	1-4	3	18-21	15
36	1-4	3	18-21	15
38	1-4	3	18-20	15
40	1-4	3	17-20	15
42	1-4	3	17-20	15
44	1-4	3	16-19	15
46	1-4	3	16-19	15
48	1-4	3	15-18	15
50	1-4	3	15-18	15
52	1-4	3	14-16	15

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Размер	Длина изделия от талии, см
1 (154-160)	34-52	19
2 (162-168)	34	21
	36-52	22
3 (170-176)	34	24
	36-52	25
4 (178-184)	34-46	28
	48-52	29



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью или тонкие;
- струящиеся;
- хорошо драпирующиеся;
- с добавлением эластана.

По волокнистому составу подходят ткани:

- натуральные: шелк, штапель;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): плательный шелк, стретч-атлас;
- синтетические: полиэстер, креп-атлас.

На фото изделие выполнено из стретч-атласа.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Размеры 34-46	Размеры 48-52
1 (154-160)	0,8 м	1,05 м
2 (162-168)	0,85 м	1,1 м
3 (170-176)	0,95 м	1,15 м
4 (178-184)	1,0 м	1,2 м

2. Полоски дублерина для проклеивания припуска шва шириной 1 см, длину измерить по лекалам. Можно заменить готовой клеевой кромкой.

3. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке);
- лапка с ограничителем.



На деталях лифа переда полосками дублирина шириной 1 см продублировать припуск шва верхнего среза, длину замерить по лекалам.

Полоски выкраиваются из дублирина вдоль кромки.

Можно заменить готовой клеевой тесьмой.



Деталь бретели сложить пополам вдоль длинной стороны лицевой стороной внутрь, сколоть булавками, сметать. Стачать на машинке по одному длинному и одному короткому срезам, делая закрепки в начале и в конце строчки.

Припуск шва на уголке срезать, не доходя до шва стачивания 0,1 см.

Вывернуть бретель на лицевую сторону, расправить иголкой уголок, выметать ручным стежком.



Приутюжить. Застоять деревянной колодкой или деревянной линейкой.



Внешний срез детали волана переда завернуть на изнаночную сторону на 0,5 см, сколоть булавками, заметать. Припуск шва закрепить, прокладывая строчку на 0,3 см от края.