

ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

Л А Н А

#vikisews

О МОДЕЛИ

Юбка прямого силуэта, слегка зауженная к низу на отлетной подкладке. Спереди с имитацией ассиметричного запаха - который застегивается на пуговицу. В среднем шве спинки разрез. Длина юбки немного ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	4

ДЛИНА ЮБКИ

Рост, см	Длина юбки, см
1 (154-160)	63
2 (162-168)	67
3 (170-176)	71
4 (178-184)	75



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут ткани костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, непрозрачностью. Как эластичные, так и без содержания эластана;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, лен), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных волокон (шерсть + эластан; полиэстер + эластан; шерсть + полиэстер; лен + шерсть);
- рекомендуются следующие виды тканей: костюмная шерсть, габардин, костюмный полиэстер.

Для подкладки рекомендуются подкладочные ткани из вискозы.

Юбка на фото была выполнена из костюмной ткани. По составу из смешанных волокон – лен + шерсть. Ткань мягкая, плотная.

Подкладка юбки выполнена из вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани при ширине 140см, м
1 (154-160)	1,35
2 (162-168)	1,45
3 (170-176)	1,55
4 (178-184)	1,65

2. Подкладочный материал при ширине ткани 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани при ширине 140см, м
1 (154-160)	0,9
2 (162-168)	1,0
3 (170-176)	1,05
4 (178-184)	1,15

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине ткани 140 см для всех размеров и ростов – 0.15м

4. Потайная молния длиной 20 см – 1 шт;

5. Пуговица диаметром 2 см – 1 шт;

6. Металлический маленький крючок с петелькой – 1 шт;

7. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку и 4 катушки на оверлок.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали обтачки переднего и заднего полотнища.

Продублировать частично детали задней половинки юбки:

- Припуски на обработку разреза;
- Припуски на обработку участка под молнию.

Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок) шириной 1 см и длиной, равной длине участков под молнию и под разрез. Также припуски можно продублировать готовой клеевой кромкой шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать частично деталь правого переднего полотнища:

- Место для обработки прорезной петли.

Прямоугольником, выкроенным из дублирина шириной 3 см и длиной 5 см по долевой нити (долевая нить проходит вдоль длинной стороны прямоугольника). Прямоугольник из дублирина наложить на угол отлетной части правого переднего полотнища на место обметывания петли (место расположения петли указано на лекалах), как показано на фото.

– Припуски на обработку верхнего, нижнего срезов и косоугольного среза борта полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны).

Продублировать частично деталь подкладки правого переднего полотнища:

- Место для обработки прорезной петли.

Прямоугольником, выкроенным из дублирина шириной 3 см и длиной 5 см по долевой нити (долевая нить проходит вдоль длинной стороны прямоугольника). Прямоугольник из дублирина наложить на угол отлетной части подкладки правого переднего полотнища на место обметывания петли (место расположения петли указано на лекалах), как показано на фото.



Каждую вытачку переднего и задних полотнищ юбки сложить по намеченным линиям с изнаночной стороны юбки. Сколоть, сметать и стачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от начала вытачки до контрольной поперечной метки. В начале строчек поставить закрепки.