

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# Ч Е Л С И

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Платье полуприлегающего силуэта, отрезное под грудью выше линии талии. Нагрудные вытачки переведены в сборки по линии отреза лифа. Платье с втачными, слегка расклешенными рукавами. Умеренный V-образный вырез горловины. Застежка в среднем шве спинки на молнию. Юбка слегка расклешенная. Длина платья до середины икры. Низ рукава и низ платья обработаны тонким и изящным московским швом.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Наименование прибавки    | Размер прибавки, см |
|--------------------------|---------------------|
| Прибавка по груди        | 7                   |
| Прибавка по талии        | 13                  |
| Прибавка по бедрам       | 8,5                 |
| Прибавка к обхвату плеча | 8,5                 |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина платья по спинке, см | Длина рукава, см |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 1 (154-160) | 104,5                      | 25,7             |
| 2 (162-168) | 108,5                      | 26,7             |
| 3 (170-176) | 112,5                      | 27,7             |
| 4 (178-184) | 116,5                      | 28,7             |



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива данного платья подойдут ткани плательной группы – летящие, легкие, хорошо драпирующиеся, непрозрачные. По волокнистому составу подойдут натуральные ткани – шелк, хлопок, искусственные – вискоза, ацетат, синтетические – полиэстер, смесовые – шелк + вискоза, хлопок + полиэстер и т.п.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров без учета направления рисунка:

| Рост, см    | Расход ткани, м |
|-------------|-----------------|
| 1 (154-160) | 1,5             |
| 2 (162-168) | 1,6             |
| 3 (170-176) | 1,65            |
| 4 (178-184) | 1,75            |

Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров с учетом направления рисунка (лекала направлены в одну сторону):

| Рост, см    | Расход ткани, м<br>34-40 размер | Расход ткани, м<br>42-46 размер |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 (154-160) | 1,45                            | 1,85                            |
| 2 (162-168) | 1,50                            | 1,91                            |
| 3 (170-176) | 1,55                            | 1,98                            |
| 4 (178-184) | 1,60                            | 2,05                            |

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Тонкий дублерин на тканевой или трикотажной основе шириной 140 см – 0,35 м.
3. Нитки в тон ткани – 1 катушка на стачивающую машинку и 3-4 катушки на оверлок.
4. Потайная застежка-молния длиной 50-60 см.



Полностью продублировать детали платья:

- обтачки переда;
- обтачки спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

**Важно!** Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжитель (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать припуски полосками дублирина шириной 1 см на деталях:

- припуск по средней линии спинки под застежку-молнию;
- припуск по средней линии задней части юбки на участке застежки-молнии.

Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.



На деталях спинки с изнаночной стороны сколоть по разметке вытачки, сметать и стачать на машинке.

Приутюжить вытачки. Заутюжить вытачки в сторону линии середины спинки.



Сколоть и сметать ручными стежками детали спинки с задней частью юбки по линии подреза.

Стачать детали спинки с задней частью юбки по сметанному шву.

Приутюжить шов по линии подреза на спинке, заутюжить его вниз и обметать его на оверлоке.