

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# КРИСТИНА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Стильный асимметричный джемпер с разрезом на одном плече прекрасно сочетает в себе элементы спортивного и классического стиля. Джемпер полуприлегающего силуэта, умеренного объема, длиной ниже бедер, имеет спущенное плечо и округлый вырез горловины. Рукава имеют плотно облегающие манжеты, низ изделия оформлен притачным поясом.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	20
Прибавка по талии	28
Прибавка по бедрам	10
Прибавка к обхвату плеча	14

## ДЛИНА ДЖЕМПЕРА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина джемпера по спинке, см	Длина рукава, см
154-160	76	65
162-168	79	68
170-176	82	71
178-184	85	74



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдет трикотаж – однотонный, гладкий, без рисунка. Полотно должно быть мягким, средним по плотности, с матовой поверхностью, хорошо драпирующимся, с низкой степенью просвечивания.

По волокнистому составу лучше выбирать трикотаж с содержанием натуральных или смешанных волокон, например шерсть + вискоза, хлопок + вискоза + эластан, вискоза + полиэстер + эластан.

Представленная модель джемпера выполнена из мягкого, однотонного трикотажа средней плотности, смешанного состава: вискоза + полиэстер + эластан. В инструкции описана технология пошива джемпера с использованием оверлока/коверлока.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
154-160	1,5
162-168	1,55
170-176	1,6
178-184	1,65

2. Тонкий трикотажный дублерин – 0,2 м.

Из дублерина выкроить 1 деталь по форме плечевого выреза строго по долевой нити (вдоль кромки).

3. Клеевая кромка шириной 1\*40 см.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки.





Продублировать плечевые срезы спинки готовой клеевой кромкой или раскроить полоски из дублирина шириной 1 см. Полоски кроить строго по направлению кромки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На детали переда и спинки перенести с выкройки линии плечевого выреза и проложить ручные стежки по наметленным линиям с поперечными метками в концах выреза.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и, уравнив плечевые срезы, сколоть, сметать и стачать, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной оверлочной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машине.