



О МОДЕЛИ ЛЕОНИ

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Нижняя часть платья имеет небольшое расклешение. Отрезное по линии талии. Прилегание по переду создано за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов, и талиевых вытачек. На спинке прилегание создано за счет талиевых вытачек и среднего шва. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Плечевой пояс оформлен кокетками по переду и спинке, напоминающими по форме рукав реглан. Плечо немного спущено. Длина платья до середины икр.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,3-7,5	4,2-4,3	8-8,2	2,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина по плечевому срезу, см
1 (154-160)	110,1-111,8	21-23,2
2 (162-168)	114,2-115,8	21,3-23,7
3 (170-176)	118,1-119,7	22-24,2
4 (178-184)	122-123,7	22,6-24,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шелк + хлопок, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная джинсовая ткань, штапель, модал, плательная вискоза, креп, шелк с эластаном.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из вискозы. Материал пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,28	1,3	1,3	1,35	1,4	1,5	1,5	1,6
2 (162-168)	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,55	1,6	1,65
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,65	1,65	1,7
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45	1,5	1,5	1,65	1,7	1,8

Основной материал при ширине 130 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,55	1,65	1,7	1,8
2 (162-168)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,55	1,55	1,6	1,7	1,75	1,85
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,6	1,65	1,65	1,75	1,8	1,9
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45	1,5	1,65	1,7	1,7	1,85	2,0	2,05

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- кокетка переда – 2 детали;
- кокетка спинки – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- бейка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва на участке потайной молнии. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа кокетки – 2 см;
- по среднему шву – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали кроя:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование (1-й вариант обработки обтачки), сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Для обработки обтачки горловины способом без использования оверлока (2-й вариант обработки обтачки) выкроить из клеевого материала детали:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.