

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФЛАВИЯ

Выкройка платья приталенного силуэта, отрезного по линии талии. Крой платья по косой. Верх большого объема с напуском и со сборкой по нижнему срезу. Вырез горловины округлой формы. В среднем шве спинки оформлен разрез с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Рукав цельнокроеный, большого объема, со сборкой по низу и узкой манжетой. На перед, с левой стороны высокий разрез. Длина платья в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
28,7-29,2	3,5-6,2	7-12,5	28,1-39,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	105,5	59,6-62,3
2 (162-168)	109,5	61,6-64,3
3 (170-176)	113,5	64,6-67,3
4 (178-184)	117,5	67,6-70,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, вискоза, креп, атлас, штапель.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и сухие, формодержащие материалы (органза, хлопок).

Платье на фото выполнено из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% шелк.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	3,58	3,6	3,65	3,7	3,75	3,83	3,85	3,9
2 (162-168)	3,7	3,75	3,8	3,84	3,9	3,98	4	4,05
3 (170-176)	3,88	3,92	3,97	4,02	4,1	4,18	4,25	4,3
4 (178-184)	4,12	4,15	4,2	4,25	4,33	4,4	4,5	4,55

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	3,48	3,53	3,55	3,6	3,67	3,73	3,8
2 (162-168)	3,63	3,67	3,7	3,75	3,82	3,88	3,95
3 (170-176)	3,8	3,82	3,87	3,9	3,97	4,03	4,1
4 (178-184)	3,95	3,98	4	4,05	4,13	4,2	4,25

2. Длина резинки в талию шириной 1 см, для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	63,5	67,6	71,6	75,6	80,6	84,6	88,6	94,2	98,2	102,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 20 см.

4. Пуговица диаметром 1-1,5 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика;
- приспособление для бейки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 2 детали;
- правая нижняя часть переда – 1 деталь;
- левая нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь;
- навесная петля – 1 деталь;
- усилитель разреза – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина:

- манжета – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков разреза;
- 2 полоски шириной 1,5 см для проклеивания припусков разреза горловины.

Долевая нить на полосках дублирина проходит поперек длинной стороны (поперек кромки клеевого материала).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали:

- манжеты;
- усилитель разреза.

Продублировать частично детали:

- припуски разреза на деталях нижней правой и нижней левой частях переда;
- припуски разреза на деталях спинки.

Долевая нить на полосках дублирина проходит поперек длинной стороны (поперек кромки клеевого материала).



Проложить стабилизирующую строчку по срезам:

- горловины на деталях переда и спинки.

Строчку без закрепок проложить на расстоянии 7 мм от среза. Длина стежка 4-5 мм.

Сверить длину срезов с лекалами и при необходимости привести к соответствию.