



О МОДЕЛИ АСЕЛЬ

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Перед и спинка обработаны подкладкой. На детали переда расположены нагрудные вытачки, переведенные в боковой шов, а также парные талиевые вытачки. На спинке расположены парные талиевые вытачки, а также плечевые вытачки. Застежка платья на потайную молнию расположена в среднем шве спинки. В нижней части спинки расположен разрез. Рукав длинный, двухшовный, с разрезом по переднему шву. Плечевой пояс немного увеличен, предполагает наличие плечевых накладок. Вырез горловины округлой формы. Длина платья до середины икр.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8,5-9	4,4-4,6	6	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава с учетом плечевой накладки, см
1 (154-160)	112,8-114,4	66,7-68,7
2 (162-168)	116,6-118,4	68,6-70,6
3 (170-176)	120,6-122,4	70,5-72,5
4 (178-184)	124,6-126,4	72,4-74,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть либо вискоза, габардин, плательная джинсовая ткань, плательный микровельвет, модал, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан. Подкладка – вискоза с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36	38-48	50-52
1 (154-160)	1,44	1,66	1,85	1,9
2 (162-168)	1,51	1,72	1,92	1,95
3 (170-176)	1,55	1,78	1,97	2
4 (178-184)	1,6	1,83	2,05	2,05

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36	38	40-52
1 (154-160)	1,35	1,44	1,65	1,85
2 (162-168)	1,4	1,5	1,7	1,9
3 (170-176)	1,45	1,55	1,8	2
4 (178-184)	1,5	1,6	1,85	2,05

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40-48	50-52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,45	1,85	1,85
2 (162-168)	1,35	1,4	1,5	1,9	1,95
3 (170-176)	1,4	1,45	1,55	2	2
4 (178-184)	1,4	1,5	1,6	2,05	2,05

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,25
2 (162-168)	1,3
3 (170-176)	1,35
4 (178-184)	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Плечевые накладки- 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 2 детали.

3. Из дублирина:

Из дублирина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см для дублирования припусков под молнию, 2 полоски шириной 3 см для дублирования припусков на обработку разреза. 4 полоски шириной 2 см для дублирования припуска переднего шва рукава на участке разреза. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по среднему шву спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать частично детали кроя:

- спинка – 2 детали

Дублируется:

- припуск среднего шва на участке потайной молнии полоской дублирина шириной 2 см, длиной, равной длине дублируемого участка;
- припуск среднего шва на участке разреза полоской дублирина шириной 3 см, длиной, равной длине дублируемого участка;



- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

Дублируется:

- припуск переднего шва рукава на участке разреза полоской дублирина шириной 2 см, длиной, равной длине дублируемого участка.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.