



О МОДЕЛИ БЕРТА

Выкройка блузки прямого силуэта, умеренного объема. На детали переда нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На спинке плечевые вытачки. Вырез горловины глубокий, V-образной формы, обработан обтачкой. На детали переда горловина украшена воланом, спадающим от плечевого шва. Рукав втачной, длинный, с разрезом и складками в нижней части. Низ рукава обработан притачной манжетой. По низу манжеты волан. Застежка манжеты на петлю и пуговицу. Длина блузки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14	35	12,5	5-5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины манжеты и волана, см
1 (154-160)	57-58,8	63
2 (162-168)	60-61,8	65
3 (170-176)	63-64,8	67
4 (178-184)	66-67,8	69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк натуральный, искусственный шелк, шифон, крепдешин, органза, шелковый креп.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно, эластичное кружево).

Важно! Изнаночная сторона материала должна быть близка по цвету с лицевой.

Изделие на фото выполнено из искусственного шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,8	1,8	1,8	1,8
2 (162-168)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5	1,85	1,85	1,85	1,85
3 (170-176)	1,45	1,45	1,45	1,5	1,55	1,55	1,9	1,9	1,95	1,95
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,65	1,95	2	2	2

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,55 (0,7; 0,81)
2 (162-168)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,6 (0,73; 0,83)
3 (170-176)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,5	1,65 (0,76; 0,85)
4 (178-184)	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,55	1,7 (0,79; 0,87)

Рост, см	Размер		
	48	50	52
1 (154-160)	1,55 (0,71; 0,82)	1,55 (0,71; 0,83)	1,6 (0,72; 0,84)
2 (162-168)	1,6 (0,74; 0,84)	1,6 (0,74; 0,85)	1,65 (0,75; 0,86)
3 (170-176)	1,65 (0,77; 0,85)	1,65 (0,77; 0,86)	1,7 (0,78; 0,88)
4 (178-184)	1,7 (0,8; 0,87)	1,7 (0,8; 0,88)	1,75 (0,81; 0,9)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 2 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- волан переда – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 4 детали;
- бейка для окантовки разреза рукава – 2 детали;
- волан рукава – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- манжета – 4 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»



Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей переда и спинки линии вытачек. Совместить стороны вытачек, сколоть булавками.

Стачать вытачки от широкого конца к узкому. В начале строчки выполнить закрепку, в конце оставить концы нитей, завязать их двойным узлом и спрятать в припуск.

Удалить меловые линии, потерев отрезом материала для того, чтобы после влажно-тепловой обработки (далее – ВТО) на материале не оставалось следов.



Провести ВТО вытачек – приутюжить на ребро.

В размерах от 44-го срезать припуск нагрудной вытачки на расстоянии 1 см от шва. Обработать на оверлоке со стороны нижней части.



Заутюжить нагрудные вытачки наверх, плечевые – к центру детали.