



О МОДЕЛИ ФЛОРАНС

Выкройка платья прямого силуэта, умеренного объема. На деталях полочек нагрудные вытачки, переведенные в плечевой шов. На спинке плечевые вытачки, на линии талии расположены шлевки для пояса. В боковых швах расположены карманы. Плечевой пояс немного расширен, предполагает наличие плечевых накладок. Рукав длинный, двухшовный, втачной, умеренного объема. Застежка платья двубортная на петли и пуговицы. Воротник шалевый. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. У платья съемный пояс с пряжкой. Платье на отлетной подкладке по спинке и полочке. Рукав без подкладки. Длина платья до середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,1	34	11	5,5-6,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	112,5	60,8-62,3
2 (162-168)	115,5	62,8-64,3
3 (170-176)	118,5	64,7-66,2
4 (178-184)	121,5	66,8-68,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, формодержащие, нерастяжимые или слаборастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая или костюмная шерсть, костюмный шелк, хлопок, лен, креп, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмной ткани. Ткань мягкая, не сильно плотная, хорошо держит форму, не сминается, немного сухая, без эластана, но немного тянется за счет переплетения нитей. По составу 65% полиэстер + 35% вискоза. Подкладка – вискоза 100%.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,8	2,8	2,83	2,83	2,93	2,96	3	3,03	3,24	3,24
2 (162-168)	2,85	2,85	2,88	2,89	2,98	3,01	3,04	3,08	3,32	3,33
3 (170-176)	2,94	2,94	2,97	2,97	3,06	3,07	3,1	3,13	3,39	3,39
4 (178-184)	3	3	3,03	3,03	3,14	3,16	3,18	3,21	3,47	3,47

Основной материал при ширине 150 см в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,52	2,53	2,55	2,58	2,62	2,87	2,90	2,94	2,99	3,1
2 (162-168)	2,6	2,6	2,6	2,62	2,66	2,95	2,97	3,01	3,04	3,1
3 (170-176)	2,65	2,65	2,65	2,66	2,71	3	3,02	3,05	3,1	3,16
4 (178-184)	2,7	2,7	2,7	2,72	2,73	3,04	3,07	3,12	3,15	3,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	1,18
2 (162-168)	1,21
3 (170-176)	1,24
4 (178-184)	1,27

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин средней плотности на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,23	1,24	1,25	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52
2 (162-168)	1,26	1,26	1,29	1,3	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52
3 (170-176)	1,30	1,32	1,33	1,34	1,36	1,37	1,4	1,44	1,48	1,52
4 (178-184)	1,34	1,35	1,37	1,38	1,39	1,41	1,43	1,44	1,48	1,52

4. Клеевая нитепрошивная кромка – 1,5 м.
5. Пуговицы диаметром 2,2 см – 4 шт.
6. Подпуговичник диаметром 1,7 см – 1 шт.
7. Пряжка для пояса – 1 шт.
8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
9. Плечевые накладки – 1 пара.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 5-7 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- полочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- мешковина кармана – 4 детали;
- шлевка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка полочки – 2 детали.

3. Из дублерина:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа верхней части рукава – 2 см;
- по линии низа нижней части рукава – 2 см;
- по линии низа подкладки спинки и подкладки полочки – 2 см;
- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- подборт – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали.

Дополнительно проклеить клеевой нитепрошивной долевой кромкой:

- срез горловины на деталях полочки и спинки;
- припуски входа в карман на деталях полочки.

Клеевая кромка прокладывается на расстоянии 0,7 см от среза.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

