



О МОДЕЛИ ЭЛЕОНОРА

Выкройка платья большого объема, прямого силуэта, с декоративной тройной отстрочкой. На полочке расположены нагрудные вытачки, переведенные в плечевой шов. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке. Спинка оформлена кокеткой с хлястиком на пуговицу. На деталях полочки расположены накладные карманы со складкой и клапаном. Рукав цельнокроеный, короткий, с притачной манжетой, которая фиксируется погоном на пуговицу. Пояс с пряжкой, съемный, фиксируется шлевками в боковых швах. Застежка платья центральная на обметанные петли и пуговицы. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21,7-23,7	42,6-44,7	18-20	12-14

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	113,9-115,7	30,8-34,5
2 (162-168)	117,9-119,7	30,8-34,5
3 (170-176)	121,9-123,7	30,8-34,5
4 (178-184)	125,9-127,7	30,8-34,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, не растяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза, тенсель), смешанных (хлопок + вискоза, лен + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопковый габардин, деним, лен, сатин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из плотного хлопка. Материал средней плотности, формодержащий, не растяжимый. По составу из 100% хлопка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,55	2,59	2,65	2,75	2,8	2,85	2,9	3,05	3,1	3,2
2 (162-168)	2,6	2,65	2,7	2,8	2,9	2,9	2,95	3,1	3,15	3,2
3 (170-176)	2,65	2,7	2,75	2,9	2,95	3	3	3,2	3,2	3,25
4 (178-184)	2,7	2,8	2,8	2,95	3	3,05	3,1	3,3	3,3	3,35

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,6	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8
2 (162-168)	2,55	2,55	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85
3 (170-176)	2,6	2,6	2,65	2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9
4 (178-184)	2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,8	2,85	2,85	2,85	2,95

2. Дублерин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,3	1,3	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
4 (178-184)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Лента клеевая нитепрошивная шириной 1 см – 0,7 м.

4. Пуговица диаметром 2-2,2 см – 9 шт.

5. Пряжка диаметром 5 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания пряжки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- верхняя манжета – 2 детали;
- нижняя манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- карман – 2 детали;
- клапан – 4 детали;
- погон – 4 детали;
- пата – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- шлевка – 1 деталь (2 шт.);
- подборт – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- клапан – 2 детали;
- погон – 2 детали;
- пата – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку наносят исчезающим маркером, который предварительно проверяют на остатке материала, либо тонкой иглой.

Из-за плотности материала детали изделия не выметываются, чтобы избежать проколов от иглы.

Перекант на деталях с отстрочкой не формируется, чтобы строчки с обеих сторон выглядели одинаково.



Перенести на детали полочки ручными стежками основные конструктивные линии:

- линию полузаноса;
- линии притачивания кармана;
- линию перегиба лацкана;
- линию настрачивания клапана.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки при умеренном нагреве утюга с паром (далее – ВТО).



Продублировать полностью детали изделия:

- пояс – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- погон – 2 детали;
- пата – 1 деталь;
- клапан – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- припуск верхнего среза на обработку кармана.

Проклеить клеевой кромкой:

- вдоль линии перегиба лацкана.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.