

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ФИОНА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Боди прилегающего силуэта, малого объема. Округлый вырез горловины обработан обтачкой. На детали полочки застежка-поло на кнопках. Нижние срезы изделия обработаны эластичной тесьмой. В нижней части боди застегивается застежкой на крючки/петли. Длинные втачные рукава.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-13,4:-19,1	-7,1	-2,5

ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина рукава, см
1 (154-160)	34-46	54,8
2 (162-168)	34-46	56,8
3 (170-176)	34-46	58,8
4 (178-184)	34-46	60,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива боди подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, средней плотности, растяжимые (обязательно с добавлением эластана);
- по волокнистому составу подходят смешанные (шерсть + эластан; хлопок + эластан; вискоза + эластан) и искусственные волокна (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: кашкорсе, тонкий джерси.

В качестве подкладки ластовицы может быть использован трикотажный материал, обладающий идентичной растяжимостью, но меньшей плотностью, чем основной. Преимущественно выбрать гигроскопичные материалы (хлопок, вискоза).

Изделие на фото выполнено из хлопкового кашкорсе с добавлением эластана. В качестве подкладки ластовицы использован тонкий трикотаж, по составу хлопок + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	0,85	0,85	1,2	1,25
2 (162-168)	0,85	0,85	1,25	1,3
3 (170-176)	0,85	0,9	1,3	1,35
4 (178-184)	0,85	0,9	1,3	1,35

Основной материал при ширине 110 см, м:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,15	1,2	1,35
2 (162-168)	1,20	1,25	1,4
3 (170-176)	1,25	1,3	1,45
4 (178-184)	1,25	1,3	1,45

2. Дополнительный тонкий трикотажный материал для ластовицы при любой ширине материала для всех размеров и ростов – 0,15 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали боди:

- планка – 2 шт.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проложить долевую кромку по одному длинному срезу и одному короткому срезу планки, как показано на фото.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, приметать планку). Приметать эластичную тесьму по нижнему, фигурному срезу изделия. Заметать низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок.

Смотрим посадку рукава, рукав должен быть без морщин, лежать ровно, без заломов.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры.

На месте будущих кнопок ткань изделия не должна натягиваться и образовывать косые складки и заломы.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.